



**4332 LL**



<b>Scheda tecnica</b>	<b>Mod. VSP 4332 LL</b>
<b>Larghezza di Lavoro mt.</b>	<b>4,30</b>
<b>Ingombro stradale</b>	<b>2,50</b>
<b>Conversione modo di trasporto</b>	<b>Idraulico</b>
<b>Mod. dosatore "Seme Controll Flusso Continuo"</b>	<b>si</b>
<b>Quantità minima erogabile kg/ha</b>	<b>0,480</b>
<b>Numero assolcatori</b>	<b>32</b>
<b>Interasse assolcatori mm</b>	<b>130</b>
<b>Tracciafile n° - movimentazione</b>	<b>2 - Idraulico</b>
<b>Rompitraccia</b>	<b>2 coppie</b>
<b>Capacità tramoggia</b>	<b>1000</b>
<b>Contaettari meccanico</b>	<b>Si</b>
<b>Allarme acustico riserva seme</b>	<b>Si</b>
<b>Turbina a comando idraulico con impianto autonomo</b>	<b>Optional</b>
<b>PTO giri/min.</b>	<b>540/1000</b>
<b>Peso a vuoto Kg.</b>	<b>860</b>
<b>Potenza minima richiesta HP</b>	<b>80</b>
<b>Possibilità carico tramoggia con coclea azionata da impianto seminatrice</b>	<b>Si</b>
<b>Tempo di carico minimo (circa)</b>	<b>6</b>