

Carrelli omologati per trasporto macchine agricole e rotoballe, monoasse, ruote gemellate, inclinazione idraulica del pianale

Tipo	Dimensione pianale esterne	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni in ghisa	Pta omol. (ql.)	Pta f.s. (ql.)
CCT/60	750x245	445/45-19.5 ruota singola	26	idraulici	60	100
CCT/60	750x245	245/70-17.5	26	idraulici	60	100
BCTR/60L	610x245	245/70-17.5	21	idraulici	60	120
CLTR 66/L	660x245	245/70-17.5	21	idraulici	60	100
CLTR/60L	610x245	245/70-17.5	18,5	idraulici	60	100
CLTR60L/50	610x245	215/75-17.5	18,5	idraulici	50	90
BCT/65L	550x245	215/75-17.5	16,2	idraulici	60	90
BCT/65L(S)	550x227	215/75-17.5	16	idraulici	60	90
BCT/60	500x245	215/75-17.5 205/65-17.5	15,8	idraulici	60	90
BCT60/50	500x245	215/75-17.5 205/65-17.5	15,8	idraulici	50	90
CLTR/60	460x245	205/65-17.5	15,5	idraulici	60	90
BCTR/50	450x227	205/65-17.5	13,5	meccarici	50	75
BCTR/48	400x200	205/65-17.5	11	idraulici	48	70

◀ serie pesante

◀ serie pesante

◀ serie pesante



ASSE INDUSTRIALE  
PER RIMORCHI  
SERIE PESANTE

**NUOVA SERIE  
2016**



Tutte le caratteristiche tecniche riportate in questo depliant sono indicative e possono subire delle variazioni senza preavviso.