

COMPATTI

P30.7

TF30.7

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI	P30.7	TF30.7	TF30.7CS	
Massa totale a vuoto (kg)	6450	6450	6900	
Massima portata (kg)	3000	3000	3000	
Massima altezza di sollevamento (m)	6.7	6.7	6.7	
Massimo sbraccio (m)	3.78	3.78	3.78	
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	2000	2000	2000	
Portata al massimo sbraccio (kg)	1100	1100	1100	
Motore	Kohler (Stage V)	Deutz (Stage V)	Deutz (Stage V)	
Cilindrata / cilindri	2,5/4	2,9/4	2,9/4	
Potenza motore (kW/HP)	55,4/75,1	75/101,5	75/101,5	
Velocità massima (km/h)	40	40	40	
Presa idraulica posteriore	opt	opt	opt	
Sospensioni idropneumatiche BSS	opt	opt	opt	
Sospensioni idropneumatiche della cabina CS	-	-	std	
Ventola reversibile	-	-	-	
Serbatoio carburante (l)	90	90	90	
Pompa a ingranaggi (bar - l/min)	210-100	-	-	
Pompa Load Sensing (bar - l/min)	-	-	-	
Pompa LS Flow Sharing (bar - l/min)	-	210-100	210-100	
Serbatoio olio idraulico (l)	55	55	55	
Sistema elettronico ASCS	light	light	light	
Cabina FOPS (ISO 3449) e ROPS (ISO 3471)	std	std	std	
Joystick elettroidraulico	-	-	-	
Joystick elettronico	std	std	std	
Sistema Tac-lock	std	std	std	
Presa idraulica in testa al braccio	std	std	std	
Due forche flottanti	std	std	std	
Trasmissione idrostatica	EPD Plus + joystick auto	EPD Plus + joystick auto	EPD Plus + joystick auto	
Staccabatterie	Auto	Auto	Auto	
Doppio sistema di inversione del moto	std	std	std	
Quattro ruote motrici	std	std	std	
Quattro ruote sterzanti, tre tipi di sterzata	std	std	std	
Freno di stazionamento a bloccaggio automatico	std	std	std	
Luci da lavoro su cabina (2 frontali + 2 posteriori)	opt	std	std	
Tendina parasole	opt	opt	opt	
Pneumatici standard	400/70-20	400/70-20	400/70-20	
Specchio retrovisore posteriore (su culatta)	std	std	std	
Omologazione trattore agricola europea	opt	opt	opt	
Larghezza (mm)	2000	2000	2000	
Altezza (mm)	2120 (2000 - ""L"")*	2120 (2020 - ""L"")*	2220	
Lunghezza (mm)	4510	4510	4510	

DIAGRAMMA DI CARICO

COMPATTI

P30.7 / TF30.7

