

ATOMIZZATORI PORTATI ATP

TELAIO IN TUBOLARE ZINCATO A CALDO, CISTERNA IN POLIETILENE A SVUOTAMENTO TOTALE E COPERCHIO RIBALTABILE. Cisterna lavamani, livello esterno, attacco a tre punti (tipo 0 o minore), **secondo attacco ribassato a tre punti**, filtro aspirazione con valvola, idroeiettore antinquinante, regolatore di pressione a distanza. Gruppo ventola zincato a caldo, ventola in nylon vetro e trasmissione con moltiplicatore ad ingranaggi ad una velocità con disinnesto e folle, aste portagetti in acciaio inox, getti in ottone antigoccia con ugelli in ceramica 1,0 mm. **IDEALI PER TRATTORI DI PICCOLA POTENZA.**



ATP

120 - 200 L

CODICE	Cap. Cisterna	Pompa	L/min	BAR	HP richiesti	Ø ventola	N. pale	N. getti	Gittata A+B	Dim. macchina cm	Peso
ATOMIZZATORI PORTATI											
M2301009	120 L	AR 503	55,0	40,0	14,0	500	6	5+5	10+4,5	75x120x104	90
M2302009	200 L	AR 503	55,0	40,0	18,0	500	6	5+5	10+4,5	75x120x120	120

ACCESSORI

LAVCIRC20	CISTERNA 20 L LAVAIMPIANTO (obbligatoria per uso professionale rif. 2009/217CE)
LAVCIST	GETTO ROTANTE LAVACISTERNA (da abbinare al LAVAIMPIANTO)
M2001623	GETTO A CANNONCINO CON ANTIGOCCIA
M2113010	UGELLI ANTIDERIVA (specificare il colore)
M2093111	UGELLI PER LA DISTRIBUZIONE A BASSO VOLUME (specificare il colore)
EV2	COMANDO A DISTANZA PER APERTURA CHIUSURA ELETTRICA DALLA CABINA TRATTORE
M2002021	AGITATORE IDRAULICO
KITLB	KIT LAVA BARATTOLI
KITASP	KIT ASPIRAZIONE CON 5 m TUBO Ø 25 mm E FILTRO DI FONDO
SCU	SCUDO PARA FOGLIE
DEF	DEFLETTORE ARIA SUPERIORE
PIND	KIT PORTA INDUMENTI - DOCUMENTI
AN0206P	ALBERO CARDANICO PROTETTO CAT.2 cm 60
AN0208P	ALBERO CARDANICO PROTETTO CAT.2 cm 80

OPTIONAL

GD	GETTI DOPPI CON ANTIGOCCIA 1-1,2 mm (KIT COMPLETO)
SUPVS620	SUPPLEMENTO VENTOLA STANDARD Ø 620 mm A PALE REGISTRABILI IN NYLON VETRO, CON MOLTIPLICATORE A 1 VELOCITÀ, CARPENTERIA ZINCATA A CALDO, HP RICHIESTI: 50

VENTOLA LINEARE PER VIGNETI CON PARATIE INOX

Ventola lineare Ø 550 a pale in nylon vetro e moltiplicatore a 1 velocità
6+6 getti



SUPVLN550 SUPPLEMENTO VENTOLA LINEARE PER VIGNETI Ø 550 A PALE IN NYLON VETRO E MOLTIPLICATORE 1 VELOCITÀ




SUPPLEMENTO KIT APERTURA/CHIUSURA LATERALE INDIPENDENTE DELLE USCITE D'ARIA CE 2009/127 SUPP12



GETTO A CANNONCINO CON ANTIGOCCIA (M2001623)



KIT PORTA INDUMENTI - DOCUMENTI (PIND)



GETTI DOPPI CON ANTIGOCCIA, KIT COMPLETO (GD)



CISTERNA LAVAMANI E LAVAIMPIANTO INTEGRATE