

L1501

	Potenza 97/68/CE	Sollevatore	Variante
L 1501 DW	50 HP	mec 2500 kg	mec / arco Post
L 1501 HDW	50 HP	mec 2500 kg	HST / arco Post
L 1501 DR	50 HP	mec 2500 kg	mec / arco centrale



L1501

Equipaggiamento standard

MOTORE

- ✓ MOTORE KUBOTA V2403-M-TE2-EU- 2434 cm³
- ✓ Sistema di controllo emissioni : Valvola EGR esterna
- ✓ 4 cilindri turbo / 2 valvole per cilindro
- ✓ Alesaggio e corsa : 102,4 × 87 mm
- ✓ Iniezione verticale indiretta
- ✓ Potenza 97/68/EC : 48,9 ch à 2600 giri/min
- ✓ Coppia massima 163 Nm a1000 giri/min & 1400 giri/min
- ✓ Raffreddamento a liquido
- ✓ Capacità serbatoio: 54 litres
- ✓ Filtro a doppio elemento
- ✓ Scarico in posizione bassa

TRASMISSIONE

- ✓ Trasmissione meccanica 8AV/8RM sincronizzate
- ✓ Inversore sincronizzato
- ✓ Velocità min-max : 1,7 - 29,1 km/h

- ✓ Trasmissione HST 3 gamme
- ✓ Regolatore elettronico della velocità
- ✓ Velocità min-max : 0 - 29,3 km/h

PRESA DI FORZA

- ✓ Idraulica indipendente
- ✓ Innesto elettro-idraulico
- ✓ Regime di rotazione : 540 tr/min
- ✓ Uscite : 1" 3/8 6 cave

PONTE ANTERIORE

- ✓ Sterzo idrostatico
- ✓ Riduttore assale anteriore con coppie coniche
- ✓ Azionamento assiale
- ✓ Innesto meccanico 4 RM

PONTE POSTERIORE

- ✓ Bloccaggio del differenziale meccanico
- ✓ Riduttori epicicloidali
- ✓ Freni idraulici multidisco

AGGANCIO / SOLLEVATORE

- ✓ Sollevatore con controllo meccanico
- ✓ Controllo dello sforzo standard L1501 DR
- ✓ Capacità di sollevamento alle rotule : 1750 kg
- ✓ Due cilindri supplementari esterni
- ✓ Bracci di sollevamento categoria II
- ✓ Stabilizzatori con regolazione esterna
- ✓ Barra oscillante
- ✓ Bracci stabilizzatori e 3 punto regolabili
- ✓ Circuito idraulico a centro aperto

IDRAULICA

- ✓ Circuito idraulico a centro aperto
- ✓ 1 distributore Doppio effetto (DE) di serie
- ✓ Portata pompa servizio : 18,2 l/min
- ✓ Portata pompa principale : 35,6 l/min

POSTO DI GUIDA

- ✓ Piattaforma sospesa su silent block
- ✓ Pedali sospesi
- ✓ Tiranti regolabili
- ✓ Pannello di controllo retroilluminato IntelliPanel
- ✓ Arco di sicurezza abbattibile
- ✓ Girofaro a LED
- ✓ Cassetto porta utensili

DIMENSIONI

Dimensioni con pneumatici: 9.5-16 et 13.6-28

- ✓ Interasse: 1915 mm
- ✓ Larghezza fuori tutto: 1470 mm
- ✓ Lunghezza : 3245 mm
- ✓ Peso a vuoto : 1805 - 1850 kg
- ✓ PTAC : 3435 kg
- ✓ PTRR (non frenato) : 5730 kg
- ✓ Altezza (con arco) : 2550 mm