

Rimorchi ribaltabili idraulici trilaterali omologati a 4 ruote tandem
con balestre o bilanciere, asse posteriore fisso, freni idraulici o pneumatici

**NOVITÀ: BCR118, 109 e 90 adatti per trattori tipo frutteto
avendo bassi carichi di peso sul gancio traino del trattore**



Tipo	pianale lamiera liscia	Ruote usate (ql.)	in ghisa	omol. (ql.)	max f.s. (ql.)
BCR/110 BOGIE	450x230x60	355/50-22.5 11.5/80-15.3 nuove 16 tele	25	pneumatici	110 140
BCR/70 BOGIE	450x230x60	355/50-22.5 11.5/80-15.3 nuove 16 tele	25	idraulici	60 140
NUOVO MODELLO BCR/118 TANDEM	450x230x60	355/50-22.5 11.5/80-15.3 nuove 16 tele	25	pneumatici	118 140
BCR/100 versione L BOGIE	400x220x50	265/70-17.5 10.0/75-15.3 nuove 18 tele	20	pneumatici	100 110
NUOVO MODELLO BCR/109 TANDEM	400x220x50	295/55-22.5 11.5/80-15.3 nuove 16 tele	20	pneumatici	109 120
BCR/100 BOGIE	400x200x50	265/70-17.5 10.0/75-15.3 nuove 18 tele	20	pneumatici	100 110
NUOVO MODELLO BCR/90 TANDEM	350x200x50	265/70-17.5 10.0/75-15.3 nuove 18 tele	17	pneumatici	90 100

Tutte le caratteristiche tecniche riportate in questo depliant sono indicative e possono subire delle variazioni senza preavviso.