
 La serie UM é adatta a trattori da 35 a 50 hp con attacco di categoria 1. I modelli UM si prestano per l'impiego in terreni impegnativi tra cui vigneti e frutteti.


DOTAZIONI STANDARD

- » Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- » Cardano serie 5 con frizione a dischi
- » Attacco terzo punto inferiore regolabile
- » Protezione CE anti-infortunistica
- » Verniciatura a polvere
- » Slitte laterali di profondità regolabili
- » Attacco Cat. 1

 The UM series is suitable for tractors from 35 to 50 hp with category 1 hitch. The UM models are medium-duty and dependable on demanding soils, appropriate also for vineyards and orchards.


STANDARD EQUIPMENT

- » Gear-driven side transmission in oil bath
- » Series 5 PTO with slip clutch
- » Adjustable lower hitch brackets
- » CE safety guards
- » Powder coated
- » Adjustable side depth skids
- » Three-points hitch Cat. 1

 La série UM pour tracteurs de 35 à 50 CV, attelage Cat. 1. Les modèles UM sont conçus pour le travail dans des sols difficiles ainsi que les vignes et les vergers.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- » Entraînement latérale par engrenages en bain d'huile
- » Cardan à sécurité friction à disque série 5
- » Attelage 3-Points réglable
- » Protection de sécurité CE (LAA)
- » Peinture en poudre
- » Réglage de profondeur par patins
- » Attelage Cat. 1

 Die UM Reihe ist für Traktoren mit 35 bis 50 PS Leistung geeignet und hat Kat. 1 Universal-Dreipunktbock. Die UM Modelle sind brauchbar für anspruchsvollen Böden und für Weinberge oder Obstgarten.

SERIENAUSRÜSTUNG

- » Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- » Serien 5 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- » Verstellbare Unterlenkeranschlüsse
- » CE Schutzvorrichtungen
- » Pulverbeschichtet
- » Regelbare Gleitkufen
- » Kat. 1 Universal-Dreipunktbock



Kit spostamento idraulico
Hydraulic side shift kit
Kit de déport latéral hydraulique
Hydraulischer Seitenverschiebungssat

Cod. 14415

€

Mod.		UM 53 1350 mm	UM 56 1500 mm	UM 60 1650 mm	UM 72 1800 mm
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	1500X940X720	1650x940x720	1775x940x720	1970x940x720
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	1350	1500	1650	1850
CV raccomandati Tractor hp range CV recommandés Traktorleistung PS		25-50			
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1 (Quick hitch compatible)			
N° di flange per rotore Number of flanges on rotor Brides par rotor Flansche auf Rotor		7	7	8	9
N° di zappe per flangia Number of tines per flange Lames par bride Messer pro Flansch		6			
N° di zappe Number of tines Nombre lames Messeranzahl		42	42	48	54
Dimensione zappe Size of blades Dimensions lames Messergröße	mm	178x118x6			
Forma zappe - Blade shape Type lame - Messertyp		Curve - Curved - Courbée - Gerundet			
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540			
Velocità del rotore Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor Rotordrehzahl	rpm	241			
Tipo di trasmissione laterale Side transmission drive Transmission latérale Seitenantrieb		Ingranaggi - Gears - Engrenages - Zahnräder			
Profondità max di lavoro Max working depth Profondeur de travail Arbeitstiefe	mm	180			
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	76			
Diametro rotazione zappe Rotor swing diameter Diamètre rotation lames Messerrotationdurchmesser	mm	434			
Peso - Weight Poids - Gewicht	kg	256	262	285	310

€