



- Trincia rotante a catena SRS (35-60 hp)
- Specifico per ramaglie, sarmenti e erba
- Riduttore per presa di forza a 540 rpm
- Attacco di Cat. 2
- Lavorazione tramite due catene rotanti spesse 10 mm
- Altezza taglio da 25 a 150 mm
- Gomme protettive posteriori e anteriori
- Spessore telaio 4 mm

SCOPRI GLI ACCESSORI

Mod.		SRS 150 1500 mm	SRS 180 1800 mm
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	2115x1650x960	2415x1975x960
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	1500	1800
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		35-60	35-60
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 2	CAT. 2
N° di lame Number of blades Nombre de couteaux Messer Anzahl		2	2
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540	540
Altezza massima di taglio Max working depth Profondeur de travail Arbeitstiefe	cm	20-60	20-60
Velocità lame/catena Blade/chain speed	rpm	1012	1012
Peso - Weight Poids - Gewicht	kg	340	401