

# M5091 DTHQ Utility Narrow

## Equipaggiamento standard

### MOTORE

- ✓ Motore KUBOTA V3800-TIEF4- Tier 4 / Stage III B
- ✓ Cilindrata : 3769 cm<sup>3</sup>
- ✓ Valvola esterna EGR/Filtro antiparticolato
- ✓ 4 cilindri turbo / 4 valvole per cilindro
- ✓ Alesaggio e corsa : 100 x 120
- ✓ Iniezione diretta con sistema common rail
- ✓ Potenza 97/68/EC : 103 hp
- ✓ Coppia massima : 357 Nm a 1400 giri/min & 1600 giri/min
- ✓ Gestione costante del regime motore
- ✓ 2 regimi motore programmabili A e B
- ✓ Raffreddamento a liquido
- ✓ Capacità serbatoio carburante : 105 litri
- ✓ Filtro aria a doppio elemento
- ✓ Cofano mono blocco con apertura totale
- ✓ Marmitta con scarico laterale
- ✓ Alternatore: 150 Amp

### TRASMISSIONE

- ✓ Frizione multi-disco a bagno d'olio
- ✓ Trasmissione 36 AV/36 RM (6 marce sincronizzate x3 gamme)
- ✓ Innesto elettroidraulico della frizione sulla leva delle marce
- ✓ Mezza marcia con innesto elettroidraulico
- ✓ Super riduttore
- ✓ Inversore elettro-idraulico sotto carico
- ✓ Funzione Over Drive
- ✓ Freno trasmissione "Park-lock"
- ✓ Freno di parcheggio a destra dell'operatore

### PRESA DI FORZA

- ✓ Idraulica indipendente
- ✓ Innesto elettro-idraulico
- ✓ Comandi esterni sul parafrangente posteriore destro
- ✓ Regime: 540 & 540 Eco
- ✓ Attacco : 1" 3/8 - 6 cave

### PONTE ANTERIORE

- ✓ Sterzo idrostatico
- ✓ Riduttori anteriori con coppie coniche
- ✓ Azionamento assiale
- ✓ Innesto elettro-idraulico 4 RM
- ✓ Freni con innesto automatico 4RM
- ✓ Bloccaggio differenziale a slittamento limitato (automatico LSD)

### PONTE POSTERIORE

- ✓ Bloccaggio del differenziale elettro-idraulico
- ✓ Riduttori epicicloidale
- ✓ Freni multi-disco idraulici
- ✓ Freno rimorchio idraulico a doppia linea del tipo Europeo

### IDRAULICA E SOLLEVATORE

- ✓ Sollevatore a controllo meccanico
- ✓ Sforzo controllato
- ✓ Capacità di sollevamento : 4100 kg
- ✓ Due cilindri supplementari esterni
- ✓ Bracci con attacchi automatici (cat II)
- ✓ Stabilizzatori telescopici
- ✓ Circuito idraulico a centro aperto
- ✓ 2 distributori : 1 DE SCD - 1 DE FD
- ✓ Portata pompa di servizio : 24,9 l/min
- ✓ Portata pompa principale : 64,3 l/min

### GANCIO DI TRAINO

- ✓ Gancio di traino regolabile
- ✓ Occhiello
- ✓ Barra oscillante

### POSTO DI GUIDA

- ✓ Cabina **UltraGrandCab-II** climatizzata sospesa su silentblocks
- ✓ Sedile lusso a sospensione pneum. auto riscaldato
- ✓ Cruscotto analogico e digitale
- ✓ Pedali sospesi
- ✓ Colonna di sterzo regolabile
- ✓ Retrovisori telescopici
- ✓ Retrovisori interni
- ✓ 6 fari da lavoro: 2 ant. + 2 lat. + 2 post.
- ✓ Comandi raggruppati a destra del conducente
- ✓ Tergicristallo e lavacristallo anteriori
- ✓ Presa 12V, accendisigari
- ✓ Predisposizione radio
- ✓ Girofaro

### VARIE

- ✓ Scatola porta utensili
- ✓ Porta zavorre
- ✓ Garanzia costruttore 3 anni

### DIMENSIONI

- Dimensioni con pneumatici : 250/85R28 et 300/85R42
- ✓ Lunghezza totale : 4045 mm
  - ✓ Larghezza totale : 2185 mm
  - ✓ Passo : 2250 mm
  - ✓ Altezza : 2630 mm
  - ✓ Peso : 3420 kg