

Carrelli trasporto macchine agricole e rotoballe a due assi con balestre, assi posteriori fissi o sterzanti, inclinazione idraulica del pianale

NUOVA SERIE 2016

NOVITA 

| Tipo | Dimensione pianale esterne | Ruote (usate) | Tara (ql.) | Freni | omol. (ql.) | max (ql.) | Asse posteriore |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| CFTR/115-60 | 520x250/220 | n.8 205/65-17.5 | 24 | idraulici | 60 | 120 | fissa |
| CFTR/115 | 520x250/220 | n.8 205/65-17.5 | 24 | pneumatici | 115 | 120 | fissa |
| CFTR/60 | 610x250 | n.4 265/70-17.5 | 25 | idraulici | 60 | 100 | fissa |
| CFTR/100 | 610x250 | n.4 265/70-17.5 | 25 | pneumatici | 100 | 100 | fissa |
| CFTR/100 gemellato | 610x250 | n.8 205/65-17.5 | 26 | pneumatici | 100 | 120 | fissa |
| CFTR/120 | 610x250 | n.8 215/75-17.5 n.8 205/65-17.5 | 28 | pneumatici | 118 | 160 | fissa |
| CFTR/120 | 610x250 | n.8 215/75-17.5 n.8 205/65-17.5 | 29 | pneumatici | 118 | 160 | sterzante |
| CFTR/120L | 680x250 | n.8 215/75-17.5 | 29 | pneumatici | 118 | 160 | fissa |
| CFTR/120L | 680x250 | n.8 215/75-17.5 | 31 | pneumatici | 118 | 160 | sterzante |
| CFTR/140 | 680x250 | n.8 245/70-17.5 | 34 | pneumatici | 140 | 180 | sterzante |
| BCT/120 | 760x250 | n.8 245/70-17.5 | 37 | pneumatici | 120 | 160 | fissa |
| BCT/120 | 760x250 | n.8 245/70-17.5 | 38 | pneumatici | 120 | 160 | sterzante |
| BCT/140 | 800x250 | n.8 245/70-17.5 | 41 | pneumatici | 140 | 180 | sterzante |
| BCT/140L | 960x250 | n.8 245/70-17.5 | 47 | pneumatici | 140 | 180 | sterzante |



BCT/140
dimensioni pianale cm. 800x250
ribaltabile con pistone telescopico



BOGIE



CFTR/115
dimensioni pianale cm. 510x250/220
ribaltabile con pistone doppio effetto

Tutte le caratteristiche tecniche riportate in questo depliant sono indicative e possono subire delle variazioni senza preavviso.