

RINO SU ASTA *PAT.PENDING*



- Barra da 10" con catena da 1/4"
- 10" bar with 1/4" chain
- Barre 10" avec chaîne de 1/4"
- Barra de 10" con cadena de 1/4"
- Tensionatore catena automatico
- Automatic chain tension
- Tendeur de caine automatico
- Tensor de cadena automático
- Motore brushless 1200 Watt
- 1200 Watt Brushless motor
- Moteur brushless 1200 Watt
- Motor sin escobillas de 1200 Watt de potencia
- Freno catena elettronico
- Electronic chain brake
- Caine elettronique de freinage
- Freno electrónico de cadena
- Testata orientabile in 3 posizioni
- Adjustable head 3 positions
- Cabezal orientable en 3 posiciones
- Lubrificazione catena elettronica
- Chain oil flow, controlled by an electronic pump
- Lubrification de la chaîne électronique
- Lubrificación de la cadena mediante bomba electrónica
- Struttura in lega di alluminio ad alta resistenza
- Structure of high strength aluminium
- Structure en alliage d'aluminium à haute résistance
- Estructura en aleación de aluminio de alta resistencia
- Asta di prolunga fissa o telescopica
- Telescopic or fixer aluminium pole
- Tige fixes ou télescopique
- Pértiga en aluminio fija o telescópica
- Impugnatura ergonomica con dispositivo di sicurezza
- Ergonomic handle with safety device
- Poignée ergonomique avec dispositif de sécurité
- Empuñadura ergonómica con dispositivo de seguridad



AZIONATO DA KIT BATTERIA MULTIFUNZIONE DRIVE S (A RICHIESTA: VEDI PG. 8)



DRIVEN BY THE NEW MULTI-FUNCTION DRIVE S BATTERY (ON REQUEST)

ACTIONNÉ PAR LA NOUVELLE MULTIFONCTION BATTERIE S DRIVE (SUR DEMANDE)

ACCIONADA POR LA BATERIA MULTIFUNCIONAL DRIVE S (OPCIONAL)



- Dispositivo di sicurezza
- Safety devices
- Dispositif de securité
- Dispositivo de seguridad

MOD.



MOD.	COD	cm.	mm.	Volt	Ah	cm.	Kg.
RINO 10" AS 100 FISSA**	1.040.088	100	200	-	*in funzione all'utilizzo	1/4" X 1.3	2,4
RINO 10" AS 150 FISSA**	1.040.091	150	200	-	*in funzione all'utilizzo	1/4" X 1.3	2,6
RINO 10" AS 200 FISSA**	1.040.092	200	200	-	*in funzione all'utilizzo	1/4" X 1.3	2,8
RINO AL 200 TELESOPICA**	1.040.110	170 - 250	200	-	*in funzione all'utilizzo	1/4" X 1.3	3,3
CAVO COLLEGAMENTO BATTERIA DRIVE 600/...2000	3.250.062	-	-	-	-	-	-

*Depending of use - * Dependiendo de la utilización - * Selon d'utilisation

**Non completa di cavo collegamento attrezzo **Not complete with connection lead **Sans câble de raccordement **No completa de cable de conexión herramienta