

M5071 "ACCESS" DTN

Equipaggiamento standard

MOTORE

- ✓ Motore KUBOTA V3800-CR-TE4-ZB 3769 cm³ Stage 3B/Tier 4 interim
- ✓ Valvola EGR esterna/ Filtro anti particolato
- ✓ 4 cilindri turbo / 4 valvole per cilindro
- ✓ Alesaggio x corsa : 100 x 120
- ✓ Iniezione diretta tramite common rail
- ✓ Potenza 97/68/EC : 73 ch 2400 giri/min
- ✓ Potenza ECE R24 : 70 cv
- ✓ Coppia max. 270 Nm tra 1400 giri/min & 1600 giri/min
- ✓ Gestione regime costante "**Mode RPM**"
- ✓ 2 regimi motore programmabili A & B
- ✓ Raffreddamento a liquido
- ✓ Capacità serbatoio carburante : 76 litri
- ✓ Filtro aria a doppio elemento a secco
- ✓ Cofano monoblocco ad apertura totale
- ✓ Marmitta con scarico in basso
- ✓ Alternatore : 100 Amp

TRASMISSIONE

- ✓ Frizione elettro-idraulica a dischi multipli in bagno d'olio
- ✓ Cambio 18 marce AV/18 RM (6 velocità sincro. x 3 gamme)
- ✓ Super riduttore
- ✓ Velocità di avanzamento min. a 540 E: 0,31 Km/ora
- ✓ Inversore elettro-idraulico sotto carico
- ✓ Funzione **Over Drive** 40 Km/ora eco
- ✓ Freno trasmissione "**Park Lock**"
- ✓ Freno di parcheggio alla sinistra del sedile

PRESA DI FORZA

- ✓ Indipendente a frizione idraulica
- ✓ Innesto elettroidraulico
- ✓ Regime di rotazione : 540 & 540 Eco
540 giri/min a 2385 giri/min motore
540E giri/min a 1764 giri/min motore
- ✓ Uscita : 1" 3/8 in 6 cave

PONTE ANTERIORE

- ✓ Sterzo idrostatico
- ✓ Riduzioni anteriori a coppie coniche
- ✓ Trasmissione assiale
- ✓ Sistema di riduzione del raggio di sterzata **Bi-Speed**
- ✓ Innesto elettroidraulico 4 RM
- ✓ Freni con innesto autoamntico 4RM
- ✓ 1 martinetto di sterzo centrale

PONTE POSTERI. - FRENI

- ✓ Bloccaggio del differenziale meccanico
- ✓ Riduzioni epicicloidali
- ✓ Freni a dischi multipli in bagno d'olio a comando idraulico

IDRAULICA E SOLLEVATORE

- ✓ Sollevatore a controllo meccanico
- ✓ Sforzo controllato / posizione / misto
- ✓ Capacità di sollevamento ai ganci : 2300 kg
- ✓ Due martinetti esterni
- ✓ Bracci sollevamento con aggancio automatico (cat II)
- ✓ Stabilizzatori regolabili
- ✓ Circuito idraulico a centro aperto
- ✓ 2 distributori : 1 DE - 1 DE SCD
- ✓ Portata pompa di servizio : 24,9 l/min
- ✓ Portata pompa principale : 63,3 l/min

GANCIO DI TRAINO

- ✓ Piastra regolabile
- ✓ Gancio girevole scorrevole regolabile
- ✓ Stabilizzatori meccanici regolabili

POSTO DI GUIDA

- ✓ Piattaforma sospesa su silentblocks
- ✓ Arco centrale di sicurezza abbattibile
- ✓ Pedali sospesi
- ✓ Colonna dello sterzo regolabile
- ✓ 2 retrovisori
- ✓ Cruscotto analogico e digitale
- ✓ Presa 12V
- ✓ Comandi riuniti alla destra del conducente
- ✓ 2 fari da lavoro laterali anteriori
- ✓ Girofaro

VARIE

- ✓ Scatola porta utensili
- ✓ Porta zavorre 82 kg
- ✓ Garanzia costruttore 3 anni
- ✓ Manuale d'uso

DIMENSIONI

- Dimensioni con pneumatici :280/70R18 e 380/70R28
- ✓ Passo : 2123 mm
 - ✓ Carreggiata anteriore : 1142 - 1156 mm
 - ✓ Carreggiata posteriore : 1061 - 1354 mm
 - ✓ Altezza : 2532 mm
 - ✓ Peso : 2490 kg