

FD 280

É un piacere prendersi cura del giardino

Rasaerba idrostatico con piatto frontale e bloccaggio differenziale: le alte prestazioni, l'**elevata qualità di taglio e l'ottima raccolta**, sono le principali caratteristiche del FD 280.

Il piatto frontale consente una perfetta visibilità sulla zona di taglio. La guida a volante, le **dimensioni compatte e il ridottissimo raggio di sterzata (30 cm)** rendono l'FD 280 agile e performante, con tutte le caratteristiche necessarie anche per l'uso professionale in spazi ristretti.



FD 280

Il piatto di taglio è frontale a tre lame, unico nel suo genere

Perfetto e preciso
in ogni condizione



L'innovativo sistema di taglio "**Grillo Overblow**" genera un'accelerazione del flusso aria-erba nel condotto, che aumenta notevolmente la capacità di carico, anche in condizioni di forte umidità; allo stesso tempo si ottiene una significativa riduzione della rumorosità dell'intero sistema di taglio/raccolta. Efficace ed efficiente anche nella stagione autunnale quando tappeti di foglie ricoprono il prato: FD 280 riesce a raccogliere completamente e senza intasamenti.

Il piatto di taglio ha 2 lame contro-rotanti non sovrapposte (quindi senza necessità di mantenimento della fase = eliminazione cinghia dentata) ed una terza centrale, avanzata e più piccola, che taglia l'erba fra le due lame principali e consente di avere un risultato migliore in ogni condizione e un carico preciso e compatto del tagliato (esclusiva Grillo). La posizione frontale del piatto garantisce un taglio preciso anche sotto cespugli o rami bassi, limitando gli interventi di finitura. **La larghezza** di taglio è di 113 cm.

L'altezza varia da un minimo di 3 cm fino ad un massimo di 9 cm ed è regolabile dal posto di guida con una leva assistita a 7 posizioni.

Il piatto con raccolta può essere trasformato in modo semplice in un efficace Mulching (Kit opzionale).



Kit Mulching



FD 280

Massima efficienza nella raccolta

Ottima raccolta

Cesto molto capiente da 280 L: il tagliato viene fortemente compattato e a cesto pieno grazie ad un sensore regolabile secondo lo stato dell'erba per garantire un riempimento totale, le lame si disinnestano automaticamente e il taglio viene interrotto istantaneamente senza alcun il rischio di intasare i condotti di carico. Scaricare il cesto pieno dell'FD 280 è facilissimo: un pulsante nella plancia a fianco del sedile comanda il martinetto elettrico che solleva il cesto per uno svuotamento veloce e totale. L'apertura del portello posteriore del cesto di raccolta è di tipo magnetico, semplice, efficace ed esente da regolazioni ed usura.

L'azionamento del taglio avviene tramite una frizione elettromagnetica con comando a pulsante; una spia ne indica il funzionamento. Il freno di stazionamento è a disco di tipo "attivo": permette di scendere dalla macchina a motore in moto ma solo con funzione di taglio disinserita (massima sicurezza).

Facile accessibilità al motore e a tutti gli apparati di trasmissione per l'ispezione e la manutenzione ordinaria e straordinaria.



Le ruote del piatto sono in gomma piena: impossibile forarle!

FD 280

Praticità e comfort nel lavoro

FD 280 dispone di **motore** Vanguard 14 HP benzina ad avviamento elettrico, bicilindrico da 479 cc con valvole in testa. Adotta soluzioni tecniche moderne, garanzia di affidabilità, basse emissioni, consumi ridotti, alte prestazioni e vibrazioni minime. La marmitta di scarico "**Super Silent**", studiata e realizzata in acciaio inox da Grillo, offre un forte abbattimento acustico, una riduzione dei fumi e una minima resistenza allo scarico.

La **trasmissione idrostatica** viene gestita da un unico pedale, sia per l'avanzamento che per la retromarcia, dotato di "ammortizzatore" per impedire fastidiosi sobbalzi. Comandi rapidi e precisi garantiscono massima agilità e minor fatica per l'operatore, in tutte le manovre anche in spazi ristretti e in presenza di ostacoli.



La posizione di guida del FD 280 è ergonomica e offre la massima visibilità; **il sedile** è molleggiato e regolabile.

Il volante è regolabile in altezza.

Il bloccaggio differenziale di serie permette di lavorare in pendenza senza slittamenti.

A fine lavoro, **la pulizia** del piatto è sempre veloce e alla portata di tutti! Alla presa rapida di lavaggio si collega un tubo dell'acqua e tutto l'apparato di taglio e raccolta è pulito senza fare alcuna fatica.



Il piatto di taglio di FD 280 è facilmente smontabile e si posiziona stabilmente in posizione verticale grazie ad appositi supporti integrati nella scocca; è sufficiente scollegare la cinghia di trasmissione con un comando rapido e si può accedere ad ogni tipo di ispezione e manutenzione.

Il canale di carico erba è facilmente sfilabile per l'ispezione e la manutenzione, senza la necessità di chiavi e attrezzi.

