
 La serie UH é adatta a trattori da 50 a 65 hp con attacco di categoria 1 e 2. I modelli UH si prestano per l'impiego in terreni molto impegnativi e sassosi.


#### DOTAZIONI STANDARD

- » Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- » Cardano serie 6 con frizione a dischi
- » Attacco terzo punto inferiore regolabile
- » Protezione CE anti-infortunistica
- » Verniciatura a polvere
- » Slitte laterali di profondità regolabili
- » Attacco Cat. I e Cat. II

 The UH series is suitable for tractors from 50 to 65 hp with category 1 or 2 hitch. The UH models are medium/heavy-duty and dependable on very demanding and stony soils.


#### STANDARD EQUIPMENT

- » Gear driven side transmission in oil bath
- » Series 6 PTO with slip clutch
- » Adjustable lower hitch brackets
- » CE safety guards
- » Powder coated
- » Adjustable side depth skids
- » Three-points hitch Cat. I and Cat. II

 La série UH pour tracteurs de 50 à 65 CV, attelage Cat. 1 et 2. Les modèles UH sont conçus pour le travail en conditions très difficiles et pierreuses.

#### EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- » Entraînement latérale par engrenages en bain d'huile
- » Cardan à sécurité friction à disque série 6
- » Attelage 3-Points réglable
- » Protection de sécurité CE (LAA)
- » Peinture en poudre
- » Réglage de profondeur par patins
- » Attelage cat. I e Cat. II

 Die UH Reihe ist für Traktoren mit 50 bis 65 PS Traktoren geeignet und hat ein Kat. 1 oder 2 Universal-Dreipunktbock. Die UH Modelle sind brauchbar für sehr anspruchsvolle und steinige Böden.

#### SERIENAUSRÜSTUNG

- » Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- » Serien 6 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- » Verstellbare Unterlenkeranschlüsse
- » CE Schutzvorrichtungen
- » Pulverbeschichtet
- » Regelbare Gleitkufen
- » Kat. I und Kat. II Universal-Dreipunktbock

Mod.		UH 56   1500 mm	UH 60   1650 mm	UH 72   1900 mm	UH 84   2100 mm
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	1655x1055x795	1775x1055x795	2056x1055x795	2282x1055x795
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	1500	1650	1900	2140
CV raccomandati Tractor hp range CV recommandés Traktorleistung PS		50-65			
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1 - CAT. 2 (Quick hitch compatible)			
N° di flange per rotore Number of flanges on rotor Brides par rotor Flansche auf Rotor		6	7	8	9
N° di zappe per flangia Number of tines per flange Lames par bride Messer pro Flansch		6			
N° di zappe Number of tines Nombre lames Messeranzahl		36	42	48	54
Dimensione zappe Size of blades Dimensions lames Messergröße	mm	190x108x7			
Forma zappe - Blade shape Type lame - Messertyp		Curve - Curved - Courbée - Gerundet			
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540			
Velocità del rotore Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor Rotordrehzahl	rpm	241			
Tipo di trasmissione laterale Side transmission drive Transmission latérale Seitenantrieb		Ingranaggi - Gears - Engrenages - Zahnräder			
Profondità max di lavoro Max working depth Profondeur de travail Arbeitstiefe	mm	190			
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	89			
Diametro rotazione zappe Rotor swing diameter Diamètre rotation lames Messerrotationdurchmesser	mm	480			
Peso - Weight Poids - Gewicht	kg	359	390	420	455

€