




**ULS** 48

 La serie UL é adatta a trattori da 15 a 40 hp con attacco di categoria 1. I modelli UL sono relativamente leggeri ma robusti, adatti al giardinaggio e all'orticoltura.


#### DOTAZIONI STANDARD

- » Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- » Cardano serie 4 con frizione a dischi
- » Attacco terzo punto inferiore regolabile
- » Protezione CE anti-infortunistica
- » Verniciatura a polvere
- » Slitte laterali di profondità regolabili
- » Attacco Cat. 1

 The UL series is suitable for tractors from 15 to 40 hp with category 1 hitch. The UL models are light-duty and dependable, appropriate for gardening and horticulture.


#### STANDARD EQUIPMENT

- » Gear driven side transmission in oil bath
- » Series 4 PTO with slip clutch
- » Adjustable lower hitch brackets
- » CE safety guards
- » Powder coated
- » Adjustable side depth skids
- » Three-points hitch Cat. 1

 La série UL est adaptable aux tracteurs de 15 à 40 CV, attelage Cat. 1. Les fraises UL sont légères mais robustes, idéales pour horticulture et jardinage.

#### EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- » Entraînement latérale par engrenages en bain d'huile
- » Cardan à sécurité friction à disque série 4
- » Attelage 3-Points réglable
- » Protection de sécurité CE (LAA)
- » Peinture en poudre
- » Réglage de profondeur par patins
- » Attelage cat. 1

 Die UL Reihe ist für Traktoren mit 15 PS bis 40 PS Leistung geeignet und hat Kat. 1 Universal-Dreipunktbock. Die UL Modelle sind leicht aber robust, für Gartenbau und Hortikultur ausgelegt.

#### SERIENAUSRÜSTUNG

- » Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- » Serien 4 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- » Verstellbare Unterlenkeranschlüsse
- » CE Schutzvorrichtungen
- » Pulverbeschichtet
- » Regelbare Gleitkufen
- » Kat. 1 Universal-Dreipunktbock

Mod.		UL 36   900 mm	UL 42   1050 mm	UL 48   1200 mm	ULS 48   1200 mm	UL 60   1500 mm
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	1035x805x600	1194x805x600	1340x805x600	1340x805x600	1645x805x600
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	900	1050	1200	1200	1500
CV consigliati Tractor HP range CV recommandés Traktorleistung PS		15-25	20-25	20-25	20-25	25-40
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 1 (Quick hitch compatible)				
N° di flange per rotore Number of flanges on rotor Brides par rotor Flansche auf Rotor		4	5	6	5	7
N° di zappe per flangia Number of tines per flange Lames par bride Messer pro Flansch		6				
N° di zappe Number of tines Nombre lames Messeranzahl		24	30	36	36	42
Dimensione zappe Size of blades Dimensions lames Messergröße	mm	158x115x6				
Forma zappe - Blade shape Type lame - Messertyp		Curve - Curved - Courbée - Gerundet				
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540				
Velocità del rotore Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor Rotordrehzahl	rpm	245				
Tipo di trasmissione laterale Side transmission drive Transmission latérale Seitenantrieb		Ingranaggi - Gears - Engrenages - Zahnräder				
Profondità max di lavoro Max working depth Profondeur de travail Arbeitstiefe	mm	165				
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	70				
Diametro rotazione zappe Rotor swing diameter Diamètre rotation lames Messerrotationdurchmesser	mm	375				
Peso - Weight Poids - Gewicht	kg	153	167	180	190	200

€