
 La serie VL é adatta a trattori da 35 a 75 hp con attacco di categoria 2. I modelli VL si prestano per l'impiego in terreni molto impegnativi e sassosi e sono dotati di cambio di velocità del rotore.


DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Cardano serie 6/8 con frizione a dischi
- Attacco terzo punto inferiore regolabile
- Protezione CE anti-infortunistica
- Verniciatura a polvere
- Slitte laterali di profondità regolabili
- Attacco Cat. II

 The VL series is suitable for tractors from 35 to 75 hp with category 2 hitch. The VL models are medium/heavy-duty and dependable on very demanding and stony soils. The speed of the rotor can be regulated.


STANDARD EQUIPMENT

- Gear driven side transmission in oil bath
- Series 6/8 PTO with slip clutch
- Adjustable lower hitch brackets
- CE safety guards
- Powder coated
- Adjustable side depth skids
- Three-points hitch Cat. II

 La série VL pour tracteurs de 35 à 75 CV, attelage Cat. 2. Les modèles VL sont conçus pour le travail en conditions très difficiles et pierreuses. La vitesse du rotor peut être changée.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Entraînement latérale par engrenages en bain d'huile
- Cardan à sécurité friction à disque série 6/8
- Attelage 3-Points réglable
- Protection de sécurité CE (LAA)
- Peinture en poudre
- Réglage de profondeur par patins
- Attelage Cat. II

 Die VL Reihe ist für Traktoren mit 35 bis 75 PS Leistung geeignet und hat Kat. 2 Dreipunktbock. Die VL Modelle sind brauchbar für sehr anspruchsvolle und steinige Böden. Die Drehzahl des Rotors ist regelbar.

SERIENAUSRÜSTUNG

- Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- Serien 6/8 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Regelbar Unterhaken
- CE Schutzvorrichtungen
- Pulverbeschichtet
- Regelbare Gleitkufen
- Kat. II Universal-Dreipunktbock

Mod.		VL 48 1200 mm	VL 53 1480 mm	VL 60 1600 mm	VL 72 1900 mm	VL 84 2100 mm
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	1414x845x1200	1608x845x1200	1760x845x1200	2026x845x1200	2259x845x1200
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	1270	1480	1615	1880	2100
CV raccomandati Tractor hp range CV recommandés Traktorleistung PS		35-50	35-50	40-55	50-65	60-75
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 2				
N° di flange per rotore Number of flanges on rotor Brides par rotor Flansche auf Rotor		6	6	7	8	9
N° di zappe per flangia Number of tines per flange Nombre lames par bride Messer pro Flansch		6				
N° di zappe Number of tines Nombre lames Messeranzahl		30	33	36	42	48
Dimensione zappe Size of blades Dimensions lames Messergröße	mm	190x108x7				
Forma zappe - Blade shape Type lame - Messertyp		Curve - Curved - Courbée - Gerundet				
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540				
Velocità del rotore Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor Rotordrehzahl	rpm	Velocità multipla - Multispeed - Multi-vitesses - Mehrfach-Geschwindigkeit				
Tipo di trasmissione laterale Side transmission drive Transmission latérale Seitenantrieb		Ingranaggi - Gears - Engrenages - Zahnräder				
Profondità max di lavoro Max working depth Profondeur de travail Arbeitstiefe	mm	200				
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	89				
Diametro rotazione zappe Rotor swing diameter Diamètre rotation lames Messerrotationdurchmesser	mm	480				
Cambio velocità Multi speed Changement de vitesse Drehzahl des Rotors		4 velocità a 540 rpm e 2 velocità a 1000 rpm - 4 speed at 540 rpm and 2 at 1000 rpm 4 vitesses à 540 tr/mn et 2 vitesses à 1000 tr/mn - 4 Drehzahlen mit 540 rpm und 2 Drehzahlen mit 1000				
Peso - Weight Poids - Gewicht	kg	374	397	410	447	484

€