
 La serie VLSC è adatta a trattori da 40 hp a 75 hp ed è dotata di attacco di Cat. 2, spostabile lateralmente con sistema idraulico. I modelli VLSC si prestano per l'impiego in vigneti e frutteti dove viene richiesta una lavorazione interfilare. La velocità del rotore è regolabile


#### DOTAZIONI STANDARD

- » Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- » Cardano serie 6/8 con frizione a dischi
- » Attacco terzo punto inferiore regolabile
- » Protezione CE anti-infortunistica
- » Verniciatura a polvere
- » Slitte laterali di profondità regolabili
- » Attacco Cat. 2 con spostamento idraulico
- » Ruote d'appoggio in acciaio

 The VLSC series is suitable for 40 hp to 75 hp tractors and has a Cat. 2 hitch, with hydraulic side shift. The VLSC models are designed for the applications in vineyards and orchards where a in-row tillage is required. Rotor speed is adjustable


#### STANDARD EQUIPMENT

- » Gear driven side transmission in oil bath
- » Series 6/8 PTO with slip clutch
- » Adjustable lower hitch brackets
- » CE safety guards
- » Powder coated
- » Adjustable side depth skids
- » Three-points hitch Cat. 2 with hydraulic side shift
- » Steel wheels

 La série VLSC pour tracteurs de 40 à 75 CV, attelage Cat. 2, déport latéral hydraulique. Les modèles VLSC sont conçus pour une utilisation en vergers, vignes et pour le travail des interceps. La vitesse du rotor peut être changée.

#### EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- » Entraînement latérale par engrenages en bain d'huile
- » Cardan à sécurité friction à disque série 6/8
- » Attelage 3-Points réglable
- » Protection de sécurité CE (LAA)
- » Peinture en poudre
- » Réglage de profondeur par patins
- » Attelage cat. 2 par déport hydraulique
- » Roues d'appui en acier

 Die Serie VLSC ist für Traktoren mit 40 bis 75 PS Leistung geeignet und hat Kat. 2 Dreipunktbock mit hydraulischer Seitenverschiebung. Die VLSC Modelle sind für Weinberge und Obstgarten ausgelegt. Die Drehzahl des Rotors ist regelbar.

#### SERIENAUSRÜSTUNG

- » Seitenzahnradantrieb im Ölbad
- » Serien 6/8 Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- » Verstellbare Unterenkeranschlüsse
- » CE Schutzvorrichtungen
- » Pulverbeschichtet
- » Regelbare Gleitkufen
- » Kat. 2 Universal-Dreipunktbock mit hydraulischer Seitenverschiebung
- » Stahlräder

Mod.	VLS 53   1300 mm	VLSC 60   1500 mm	VLSC 72   1800 mm	VLSC 84   2100 mm	
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	1550x1000x1165	1743x1000x1165	1995x1000x1165	2250x1000x1165
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	1300	1500	1750	2000
CV raccomandati Tractor hp range CV recommandés Traktorleistung PS		40-55	40-55	50-65	60-75
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 2			
N° di flange per rotore Number of flanges on rotor Brides par rotor Flansche auf Rotor		6	7	8	9
N° di zappe per flangia Number of tines per flange Nombre lames par bride Messer pro Flansch		6			
N° di zappe Number of tines Nombre lames Messeranzahl		36	42	48	54
Dimensione zappe Size of blades Dimensions lames Messergröße	mm	190x108x7			
Forma zappe - Blade shape Type lame - Messertyp		Curve - Curved - Courbée - Gerundet			
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540			
Velocità del rotore Rotor shaft speed Vitesse de rotation du rotor Rotordrehzahl	rpm	Velocità multipla - Multispeed - Multi-vitesses - Mehrfach-Geschwindigkeit			
Tipo di trasmissione laterale Side transmission drive Transmission latérale Seitenantrieb		Ingranaggi - Gears - Engrenages - Zahnräder			
Profondità max di lavoro Max working depth Profondeur de travail Arbeitstiefe	mm	200			
Diametro rotore Rotor tube diameter Diamètre rotor Rotorsdurchmesser	mm	89			
Diametro rotazione zappe Rotor swing diameter Diamètre rotation lames Messerrotationdurchmesser	mm	485			
Cambio velocità Multi speed Changement de vitesse Drehzahl des Rotors		4 velocità a 540 rpm e 2 velocità a 1000 rpm - 4 speed at 540 rpm and 2 at 1000 rpm 4 vitesses à 540 tr/mn et 2 vitesses à 1000 tr/mn - 4 drehzahlen mit 540 rpm und 2 drehzahlen mit 1000			
Peso - Weight Poids - Gewicht	kg	480	524	556	586

€