



Honda Motor Europe Ltd. - Italia

Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma - Italia
Tel 06 54.928.1 Info Contact Center: 848.846.632 - honda.it
Una divisione di Honda Motor Europe Ltd

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si desidera effettuare l'ordine. La presente pubblicazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici stabiliti dalle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornita dal Distributore. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.



Honda utilizza carta secondo processi responsabili, da produttori operanti all'interno dell'EU.
Non gettarmi. Ricicliami o consegnami ad un amico.

Rasaerba



Quando abbiamo progettato la nostra gamma di prodotti da giardino abbiamo analizzato ogni esigenza dei nostri clienti.

Tutto ciò che apprendiamo, si traduce in attività di sviluppo concrete per i nostri prodotti dedicati a prato e giardino, consentendoci di creare nuove tecnologie e nuovi modi di risolvere i problemi. Per questo i nostri prodotti non solo sono i migliori, ma sono anche fonte di gioia per chi li possiede e li utilizza. Pertanto, non si tratta solo di progettazione intelligente, ma di **ENGINEERING FOR** *Life*

SOMMARIO

- 03 Rasaerba
- 05 Rasaerba elettrici HRE
- 07 Rasaerba a batteria izy-ON
- 09 Rasaerba a benzina izy
- 11 Rasaerba a benzina HRX
- 13 Rasaerba a benzina professionali
- 15 Specifiche del rasaerba
- 21 Il mondo dei prodotti Honda Power

Rasaerba Honda

Qualunque siano le dimensioni e la conformazione del vostro giardino, abbiamo il rasaerba perfetto per voi. Dalla nostra gamma elettrica di facile utilizzo ad un'ampia varietà di modelli a benzina, perfetti per uso domestico e professionale.



LA GAMMA



TECNOLOGIE RASAERBA



Auto-Choke

Il sistema Auto-Choke determina automaticamente la quantità d'aria necessaria per garantire un avvio e un funzionamento ottimali in tutte le condizioni di utilizzo.



Avviamento elettrico

L'accensione elettrica a chiave semplifica il processo di avviamento dei nostri rasaerba. Inoltre, tutti i rasaerba sono anche dotati del tradizionale sistema di avviamento a strappo.



Roto-Stop® Frizione di blocco lame

Sui modelli semoventi, si possono disinserire le lame, lasciando il motore in funzione durante le operazioni di trasferimento e svuotamento sacco.



Rullo posteriore

Il rullo posteriore crea il classico effetto a strisce ed offre un maggiore controllo e bilanciamento durante la rasatura dei bordi del prato.



SMART Drive®

SMART Drive® è progettata per permettere il controllo della velocità con la punta delle dita e impostare il taglio con la massima accuratezza.



Select Drive

La nuova modalità Select Drive consente all'utente di impostare una velocità costante ed eseguire la rasatura in tutto relax e con il massimo comfort.



Trasmissione idrostatica

La trasmissione idrostatica garantisce la massima accuratezza e un controllo della velocità fluido ed omogeneo.



Pro Specifiche professionali del motore

Progettati utilizzando elementi in acciaio e ghisa, questi motori garantiscono massima robustezza e resistenza di utilizzo.



Sistema di mulching selettivo Versamow™

Azionando una singola leva è facile passare da un taglio con raccolta ad uno mulching con dispersione degli sfalci sminuzzati sul terreno.



Sistema di mulching variabile Versamow™

Azionando una singola leva è facile passare da un taglio con raccolta a mulching o un mix perfetto di entrambe le modalità.



Optiflow

Una ventola dedicata ottimizza il flusso d'aria tra il piatto del rasaerba e il sacco di raccolta. Questo sistema aumenta significativamente le prestazioni di raccolta.



A batteria

Prestazioni efficienti e performance di massima durata, adatti anche ad un uso professionale. Autonomia da record e potenza costante fino all'esaurimento della carica.

Roto-Stop® sistema di blocco lame

Grazie a questa funzione è possibile disattivare il comando per l'innesto delle lame, bloccandole, senza necessità di spegnere il motore. In questo modo è possibile spostare ostacoli come detriti e giocattoli posti lungo il cammino, svuotare il sacco di raccolta o attraversare passaggi e viali di accesso lasciando il motore acceso.



MATERIALI DEL PIATTO DI TAGLIO

Grazie alla possibilità di scegliere tra ben tre diverse tipologie di materiali del piatto di taglio, troverete sicuramente quella che fa al caso vostro.



Il piatto di taglio in acciaio e verniciato a polvere

dei modelli della serie HRG è stato realizzato per durare nel tempo e offrire grandi prestazioni. È leggero, per una manovrabilità maggiore, ma allo stesso tempo robusto e resistente al deterioramento causato dalla corrosione e dai raggi UV.



Il Polystrong e lo Xenoy

del piatto di taglio della gamma HRX sono entrambi materiali in polimero particolarmente resistenti ai raggi UV, alla corrosione e alle ammaccature.



Il piatto in alluminio fuso

presente nei modelli HRH e HRD rende questi prodotti particolarmente robusti e resistenti alla corrosione.

TECNOLOGIA DI TRASMISSIONE

I rasaerba semoventi semplificano le operazioni di rasatura e Honda utilizza tre differenti tecnologie di trasmissione variabile: SMART Drive®, Select Drive e Trasmissione idrostatica.



SMART Drive®

SMART Drive® è la più recente tecnologia adottata dai modelli semoventi, che permette di controllare la velocità con la punta delle dita, garantendo così un taglio di aiuole e bordi ancora più preciso.



Select Drive

Select Drive è una funzione intelligente che permette di impostare una velocità costante, per eseguire così la rasatura in tutto relax e con il massimo comfort.



Trasmissione idrostatica

La Trasmissione idrostatica Honda garantisce una maggiore accuratezza, offrendo un controllo della velocità fluido ed omogeneo.

HONDA MULCHING



Sistema di taglio a doppia lama

Due lame sfalsate ed impilate l'una sull'altra sono in grado di sminuzzare l'erba in piccoli pezzi che si decompongono più rapidamente migliorando così la qualità di taglio e la rifinitura del prato. Inoltre, l'erba sminuzzata occupa meno spazio nel sacco di raccolta e per questo dovrà essere svuotato meno frequentemente.



Mulching selettivo Versamow™

Grazie ad una semplice leva è possibile passare dall'operazione di mulching a quella di raccolta o di scarico. Non è necessario inserire una presa aggiuntiva per il mulching, in quanto è una funzione già integrata e può essere attivata o disattivata in modo veloce, semplice e sicuro.



Mulching variabile Versamow™

Questo sistema permette di passare dall'attività di mulching a quella di raccolta o di scarico con una semplice leva. È possibile inoltre controllare la quantità di erba accumulata o destinata al mulching. Sono disponibili sette diverse posizioni che vanno dalla raccolta intera al mulching completo con altre cinque posizioni intermedie, che sono combinazioni diverse delle due principali. Il sistema è integrato nel rasaerba, per cui non sono necessari ulteriori accessori esterni.

Optiflow*



*Disponibile solo per i modelli HRE 370 e HRE 410.



Rasaerba elettrici **HRE**
Elettrici, leggeri e
facili da manovrare



SPECIFICHE TECNICHE

HRE 330 PLE	HRE 370 PLE	HRE 410 PE
PIATTO DI TAGLIO	PIATTO DI TAGLIO	PIATTO DI TAGLIO
33 cm	37 cm	41 cm
SUPERFICIE DI TAGLIO	SUPERFICIE DI TAGLIO	SUPERFICIE DI TAGLIO
Fino a 200 m²	Fino a 300 m²	Fino a 500 m²
POTENZA	POTENZA	POTENZA
1.100 W	1.300 W	1.600 W
CAPACITA' SACCO	CAPACITA' SACCO	CAPACITA' SACCO
27 l	35 l	65 l



La pratica maniglia da trasporto rende i prodotti della serie HRE facili da spostare. Inoltre l'impugnatura principale può essere ripiegata, così da ridurre ulteriormente l'ingombro del rasaerba.



Leva per la regolazione dell'altezza di taglio.

Perfetti per i giardini di piccole dimensioni, i prodotti della gamma HRE hanno la potenza necessaria a rasare il prato con facilità, mista alla leggerezza che permette di manovrarli con estrema comodità. Potendo scegliere tra tre diversi modelli troverete il più adatto alle vostre esigenze.

Ogni modello è dotato di un sistema di controllo che permette di regolare l'altezza del piatto di taglio e di scegliere la sua posizione tra le cinque disponibili. In questo modo potete ottenere ogni volta una rasatura perfetta selezionando l'altezza di taglio ideale per il vostro prato.

Il modelli HRE 370 e 410 sono entrambi dotati del sistema Optiflow. Questo sistema sfrutta un'apposita ventola, fissata sulle lame, in grado di creare un flusso d'aria potente e controllato che massimizza la capacità di raccolta.

Il sistema di frizione di blocco lame può essere facilmente attivato e disattivato direttamente dall'impugnatura, rendendo così più semplici le operazioni di innesto e disinnesco delle lame. Grazie alla pratica modalità di avvolgimento del cavo non vedrete più cavi pericolosi in giro.



HRE 330 PLE

*Disponibile solo per i modelli HRG 466 XB.

NOVITA'

Rasaerba a batteria izy-ON

Potenza senza compromessi

Pulsante per l'avviamento semplice



Regolazione dell'altezza del piatto di taglio

Sistema di mulching selettivo Versamow™



Spinto da un potente motore senza spazzole (da 1 kW per il modello HRG 416 XB e 1,8 kW per il modello HRG 466 XB) e dotato di una nuova tecnologia delle batterie, il nostro izy-ON definisce lo standard di riferimento per i rasaerba a batteria.

Robusto e resistente grazie al telaio e al piatto in alluminio, il rasaerba izy-ON HRG 466 XB, a velocità singola, permette un'ottima potenza di taglio. Inoltre, essendo leggero, consente un'ottima maneggevolezza anche in spazi ristretti.

Costruito per ridurre la manutenzione, include una sacca di raccolta ad alta portata d'aria per massimizzare la raccolta, regolazione dell'altezza del piatto di taglio flessibile e mulching variabile Versamow™, in modo da potersi adattare alle esigenze di ogni giardiniere. Certificato IP54 per la resistenza alle intemperie, consente di tagliare l'erba bagnata in totale sicurezza. Può lavorare anche sotto la pioggia.



HRG 416 XB

HRG 466 XB

SPECIFICHE TECNICHE					
MODELLI	DIMENSIONI (CM) E MATERIALI DEL PIATTO DI TAGLIO	TRASMISSIONE		MULCHING	
		FISSO		VERSAMOW™ (SELETTIVO)	VERSAMOW™ (VARIABILE)
		A SPINTA	VELOCITÀ SINGOLA		
HRG 416 XB	41 ACCIAIO	●			
HRG 466 XB	46 ACCIAIO		●	●	

● Di serie
La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.

BATTERIE

Una selezione di batterie universali agli ioni di litio per la gamma cordless.



SPECIFICHE DI RICARICA				
MODELLI	CORRENTE DI RICARICA (A)	TEMPO DI RICARICA ALL' 80% (MIN.)	TEMPO DI RICARICA ALL' 100% (MIN.)	PESO DELLA BATTERIA
36V 4.0Ah	8	25	35	1,3 kg
36V 6.0Ah	8	35	55	1,3 kg
36V 9.0Ah	8	49	77	2,4 kg

CARICABATTERIE

Il caricabatterie può essere utilizzato con tutte le batterie indicate in precedenza.

Batterie e caricabatterie venduti separatamente.



Rasaerba a benzina **izy**
Izy. Il rasaerba
leggero e versatile



Tappo bocchettone di rifornimento carburante di grandi dimensioni

Piatto di taglio in acciaio stampato e verniciato a polvere



NOVITA'

- Auto-Choke 
- SMART Drive** 
- Sistema di mulching selettivo Versamow*** 
- Roto-Stop® Frizione di blocco lame*** 
- Avviamento elettrico**** 

*Disponibile solo per i modelli HRG 536 VKEH, VLEA e VYEA.
**Disponibile solo per i modelli HRG 466 e HRG 536 VKEH, VLEA e VYEA.
***Disponibile solo per il modello HRG 536 VYEH.
****Disponibile solo per il modello HRG 536 VLEA.

SPECIFICHE TECNICHE											
MODELLI	DIMENSIONI (CM) E MATERIALI DEL PIATTO DI TAGLIO	TRASMISSIONE					MULCHING			AVVIAMENTO ELETTRICO	ROTO-STOP®
		A SPINTA	VELOCITÀ SINGOLA	SMART DRIVE®	SELECT DRIVE	TRASMISSIONE IDROSTATICA	MULCHING KIT	VERSAMOW™ (SELETTIVO)	VERSAMOW™ (VARIABILE)		
HRG 416 PKEH	41 ACCIAIO	●									
HRG 416 SKEH			●				○				
HRG 466 PKEH		46 ACCIAIO	●								
HRG 466 SKEH			●				○				
HRG 466 SKEP			●					●			
HRG 536 SKEH	53 ACCIAIO		●								
HRG 536 VKEH				●				●			
HRG 536 VLEH					●				●	●	
HRG 536 VYEH					●				●		●

● Di serie ○ Disponibile come accessorio opzionale. La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.

L'izy dispone ora di nuovissimi motori GCVx, che sono più leggeri, più silenziosi e più efficienti. I nuovi motori sono ancora più facili da avviare, qualunque siano le condizioni, grazie a un nuovo sistema di auto-choke. Sono ancora più tolleranti a carburanti di qualità inferiore, soprattutto dopo lunghi periodi di mancato utilizzo. Lo scarico dell'olio, la candela e il filtro dell'aria sono stati tutti resi più facilmente accessibili, per una più rapida e semplice manutenzione.

Leggero, robusto e facile da usare, izy può girare negli spazi più ristretti rendendolo perfetto per i giardini di piccole e medie dimensioni. La gamma comprende una selezione di macchine a spinta e di macchine semoventi a velocità singola o con SMART Drive®.

Il piatto di taglio in acciaio stampato verniciato a polvere è leggero per favorire la manovrabilità, pur essendo estremamente robusto e resistente al deterioramento da corrosione e raggi UV. Per ottimizzare le prestazioni di raccolta, tutti i rasaerba izy dispongono di sacche di raccolta ad alta portata d'aria che massimizzano la raccolta dell'erba.



HRG 416 SKEH

HRG 536 VKEH



*Disponibile solo per modelli selezionati. Per ulteriori dettagli consultare la tabella sotto.
 **Disponibile solo per il modello HRX 537 HZE.
 ***Disponibile solo per i modelli HRX 426 QXE e HRX 476 QYE.



Rasaerba a benzina **HRX**

A voi la scelta

L'HRX è una vasta gamma di rasaerba tecnologicamente avanzati, tutto quello che dovete fare è scegliere quello giusto per il vostro giardino.



SPECIFICHE TECNICHE												
MODELLI	DIMENSIONI (CM) E MATERIALI DEL PIATTO DI TAGLIO	TRASMISSIONE				MULCHING			AVVIAMENTO ELETTRICO	ROTO-STOP®	MODELLO A RULLO	
		A SPINTA	VELOCITÀ SINGOLA	SMART DRIVE®	SELECT DRIVE	TRASMISSIONE IDROSTATICA	MULCHING KIT	VERSAMOW™ (SELETTIVO)				VERSAMOW™ (VARIABILE)
HRX 426 PKEH	42 POLYSTRONG	●					○					
HRX 426 SDEH			●				○					
HRX 426 SXEH			●				○					
HRX 426 QXEH			●							●	●	
HRX 476 VKE	47 POLYSTRONG				●					●		
HRX 476 VYE					●					●		
HRX 476 HYE						●				●		
HRX 476 QYE			●							●	●	
HRX 537 VKE	53 XENOY				●					●		
HRX 537 VYE					●					●		
HRX 537 HYE						●				●		
HRX 537 HZE						●			●	●		

● Di serie ○ Disponibile come accessorio opzionale.
 La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.

I nuovi HRX 476 e HRX 537 sono stati progettati intorno a te, per renderti la vita più semplice e un po' più piacevole.

La nostra gamma è il risultato di oltre 40 anni di esperienza e presenta una serie di tecnologie esclusive Honda, come ad esempio: Select Drive per un controllo preciso, Versamow™ per il mulching variabile e Roto-Stop® per sbloccare in sicurezza le lame da taglio.

I nostri nuovi motori GCVx aumentano le prestazioni, massimizzano l'efficienza e beneficiano di livelli di rumorosità ridotti. Non devi fare altro che scegliere il modello più adatto al tuo giardino.

Per i giardini più piccoli, i modelli HRX 426 possono soddisfare le tue esigenze con dimensioni del piatto di taglio inferiori ma livelli simili di prestazioni e affidabilità.



HRX 476 VYE



*Disponibile solo per il modello HRS 536 VKEA.
 **Disponibile solo per modelli selezionati. Per ulteriori dettagli consultare la tabella sotto.



Rasaerba Professionali

Rasaerba diligenti per professionisti che vogliono il meglio

I rasaerba HRD e HRH, equipaggiati con i nostri motori dalle specifiche professionali e dotati di un piatto di taglio in alluminio ampio 53 cm, sono robusti, affidabili e progettati per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza. Se siete alla ricerca di un rasaerba di cui potete fidarvi, questa è la scelta giusta.

Manubrio rinforzato.



Albero di trasmissione in ghisa.

Motore GXV 160 - Specifiche professionali.

Nella nostra gamma troverete certamente il rasaerba che fa al caso vostro. Il modello HRS è stato realizzato per lavorare con estrema rapidità, eseguendo il mulching dell'erba e spargendo i residui omogeneamente.

Il modello UM è stato progettato per le aree più difficili come i campi, i frutteti ed il ciglio della strada. Le ruote anteriori flottanti e la trasmissione idrostatica rendono il lavoro facile e sicuro.

Grazie al resistente piatto di taglio in alluminio e al manubrio rinforzato, i modelli HRD e HRH sono in grado di occuparsi dei lavori più duri, giorno dopo giorno. La loro potenza deriva dalle specifiche professionali dei nostri motori GXV 160 (ad eccezione dei modelli HRD 536 TXEH e HRD 536 HXEH), dotati di una canna del cilindro in ghisa e di un albero del motore che, grazie ad appositi cuscinetti, ha una maggiore durata nel tempo. Dispongono inoltre di doppi filtri per l'aria e di un serbatoio extra con capacità di 1,5 litri, ideale per l'uso prolungato.

SPECIFICHE TECNICHE												
MODELLI	DIMENSIONI (CM) E MATERIALI DEL PIATTO DI TAGLIO	TRASMISSIONE					MULCHING			AVVIAMENTO ELETTRICO	ROTO-STOP®	MODELLO A RULLO
		A SPINTA	VELOCITÀ SINGOLA	SMART DRIVE®	SELECT DRIVE	TRASMISSIONE IDROSTATICA	MULCHING KIT	VERSAMOW™ (SELETTIVO)	VERSAMOW™ (VARIABILE)			
HRS 536 VKEA	53 ACCIAIO			●			SCARICO LATERALE O MULCHING					
HRD 536 HXE	53 ALLUMINIO					●	○				●	
HRD 536 TXEH					●		○				●	
HRD 536 QXE		●									●	●
HRH 536 HXE	53					●	○				●	
HRH 536 QXE	ALLUMINIO		●				○				●	●

● Di serie ○ Disponibile come accessorio opzionale. La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.



HRD 536 TXEH

HRH 536 HXE

HRS 536 VKEA

UM 536 EE



Specifiche tecniche dei rasaerba

Utilizzate la nostra pratica tabella per confrontare i rasaerba e selezionare il modello più adatto alle vostre esigenze.

	ELETTRICA			IZY-ON		IZY	
	HRE 330 PLE	HRE 370 PLE	HRE 410 PE	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRG 416 PKEH	HRG 416 SKEH
Dimensione del piatto di taglio (cm)	33	37	41	41	46	41	41
Materiale del piatto di taglio	Plastica poliprop.	Plastica poliprop.	ABS Plastica	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Motore	Elettrico 1.100 W	Elettrico 1.300 W	Electric 1.600 W	-	-	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	-	-	-	-	-	145	145
Motore	-	-	-	-	-	GCVx 145	GCVx 145
Potenza nominale del motore (kW / giri/min)*	-	-	-	1,0/2.900	1,8/2.800	2,7/2.900	2,7/2.900
Doppio filtro aria	-	-	-	-	-	-	-
Cuscinetti motore	-	-	-	-	-	-	-
Capacità serbatoio carburante (l)	-	-	-	-	-	0,91	0,91
Trasmissione	A spinta	A spinta	A spinta	A spinta	Velocità singola	A spinta	Velocità singola
Velocità di avanzamento (m/s)	-	-	-	-	0,90	-	0,92
Frizione di blocco lame (Roto-stop®)	-	-	-	-	-	-	-
Mulching (Versamow™ - selettivo / variabile)	-	-	-	-	Selettivo	-	-
Mulching kit	-	-	-	-	-	-	○
Posizioni e regolazioni dell'altezza di taglio (mm)	3 (25-57)	5 (18-65)	5 (20-70)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)
Punti di regolazione dell'altezza	1	1	2	2	2	2	2
Rullo posteriore	-	-	-	-	-	-	-
Avviamento elettrico	-	-	-	-	-	-	-
Capacità sacco raccogliherba (l)	27	35	65	42	50	42	42
Livello di potenza sonora garantito dB(A)**	87	89	94	89	92	94	95
Peso a secco (kg)	11	15	22	22,5	27,5	28	30
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.080 x 390 x 1.000	1.110 x 430 x 1.030	1.330 x 540 x 1.090	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980	1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980

*La potenza nominale dei motori indicati in questo documento si riferisce alla potenza netta rilevata su un motore in fase di produzione. I valori di potenza sono stati misurati in conformità alla norma SAE J1349, ad un regime di giri pari a 3.600 giri/min. **Livello di potenza sonora garantito entro i limiti della direttiva 2000/14/CE-2005/88/EC.

○ Disponibile come accessorio opzionale. - Non disponibile.

	IZY						
	HRG 466 PKEH	HRG 466 SKEH	HRG 466 SKEP	HRG 536 SKEH	HRG 536 VKEH	HRG 536 VLEH	HRG 536 VYEH
Dimensione del piatto di taglio (cm)	46	46	46	53	53	53	53
Materiale del piatto di taglio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	145	145	145	167	167	167	167
Motore	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170
Potenza nominale del motore (kW / giri/min)*	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/2.850	3,2/2.850	3,2/2.850	3,2/2.850
Doppio filtro aria	-	-	-	-	-	-	-
Cuscinetti motore	-	-	-	-	-	-	-
Capacità serbatoio carburante (l)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Trasmissione	A spinta	Velocità singola	Velocità singola	Velocità singola	Variable SMART Drive®	Variable SMART Drive®	Variable SMART Drive®
Velocità di avanzamento (m/s)	-	0,89	0,89	0,77	0-1,65 (progressiva)	0-1,65 (progressiva)	0-1,65 (progressiva)
Frizione di blocco lame (Roto-stop®)	-	-	-	-	-	-	Si
Mulching (Versamow™ - selettivo / variabile)	-	-	Selettivo	-	Selettivo	Selettivo	Selettivo
Mulching kit	-	○	-	-	-	-	-
Posizioni e regolazioni dell'altezza di taglio (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (19-80)	6 (28-102)	6 (28-102)	6 (28-102)
Punti di regolazione dell'altezza	2	2	2	4	4	4	4
Rullo posteriore	-	-	-	-	-	-	-
Avviamento elettrico	-	-	-	-	-	Si	-
Capacità sacco raccogliherba (l)	50	50	50	66	66	66	66
Livello di potenza sonora garantito dB(A)**	94	95	95	98	98	98	98
Peso a secco (kg)	29	31	32	36	34	37	39
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.580 x 582 x 1.060	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.



Specifiche tecniche dei rasaerba

Utilizzate la nostra pratica tabella per confrontare i rasaerba e selezionare il modello più adatto alle vostre esigenze.

HRX

HRX 426 PKEH **HRX 426** SDEH **HRX 426** SXEH **HRX 426** QXEH **HRX 476** VKE **HRX 476** VYE



Dimensione del piatto di taglio (cm)	42	42	42	42	47	47
Materiale del piatto di taglio	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong
Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	160	160	160	160	167	167
Motore	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 170	GCV 170
Potenza nominale del motore (kW / giri/min)*	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	3,6/3.600	3,6/3.600
Doppio filtro aria	-	-	-	-	-	-
Cuscinetti motore	-	-	-	-	-	-
Capacità serbatoio carburante (l)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,95	0,95
Trasmissione	A spinta	Velocità singola	Velocità singola	Velocità singola	Variable Select Drive	Variable Select Drive
Velocità di avanzamento (m/s)	-	1,04	1,04	0,9	0-1,4	0-1,4
Frizione di blocco lame (Roto-stop®)	-	-	Si	Si	-	Si
Mulching (Versamow™-selettivo / variabile)	-	-	-	-	Variable	Variable
Mulching kit	o	o	o	-	-	-
Posizioni e regolazioni dell'altezza di taglio (mm)	6 (25-78)	6 (25-78)	6 (25-78)	5 (19-55)	7 (25-79)	7 (25-79)
Punti di regolazione dell'altezza	2	2	2	2	1	1
Rullo posteriore	-	-	-	Si	-	-
Avviamento elettrico	-	-	-	-	-	-
Capacità sacco raccogliherba (l)	60	60	60	60	69	69
Livello di potenza sonora garantito dB(A)**	94	94	94	94	95	94
Peso a secco (kg)	31	33	36	38	39	42
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.475 x 480 x 995	1.475 x 480 x 995	1.440 x 480 x 1.030	1.440 x 480 x 1.045	1.580 x 530 x 995	1.610 x 497 x 1.035

HRX

HRX 476 HYE **HRX 476** QYEH **HRX 537** VKE **HRX 537** VYE **HRX 537** HYE **HRX 537** HZE



Dimensione del piatto di taglio (cm)	47	47	53	53	53	53
Materiale del piatto di taglio	Polystrong	Polystrong	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy
Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	167	167	202	202	202	202
Motore	GCV 170	GCV 170	GCV 200	GCV 200	GCV 200	GCV 200
Potenza nominale del motore (kW / giri/min)*	3,6/3.600	3,6/3.600	4,2/3.600	4,2/3.600	4,2/3.600	4,2/3.600
Doppio filtro aria	-	-	-	-	-	-
Cuscinetti motore	-	-	-	-	-	-
Capacità serbatoio carburante (l)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Trasmissione	Variable Idrostatica	Velocità singola	Variable Select Drive	Variable Select Drive	Variable Idrostatica	Variable Idrostatica
Velocità di avanzamento (m/s)	0-1,4	1	0-1,64	0-1,64	0-1,61	0-1,61
Frizione di blocco lame (Roto-stop®)	Si	Si	-	Si	Si	Si
Mulching (Versamow™-selettivo / variabile)	Variable	-	Variable	Variable	Variable	Variable
Mulching kit	-	-	-	-	-	-
Posizioni e regolazioni dell'altezza di taglio (mm)	7 (25-79)	5 (19-58)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)
Punti di regolazione dell'altezza	1	1	4	4	4	4
Rullo posteriore	-	Si	-	-	-	-
Avviamento elettrico	-	-	-	-	-	Si
Capacità sacco raccogliherba (l)	69	73	85	85	85	85
Livello di potenza sonora garantito dB(A)**	94	95	98	98	98	98
Peso a secco (kg)	44	42	40,8	43,5	44,6	48,3
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.445 x 497 x 1.035	1.520 x 497 x 980	1.610 x 588 x 1.073	1.610 x 588 x 1.073	1.665 x 585 x 1.122	1.665 x 585 x 1.122

*La potenza nominale dei motori indicati in questo documento si riferisce alla potenza netta rilevata su un motore in fase di produzione. I valori di potenza sono stati misurati in conformità alla norma SAE J1349, ad un regime di giri pari a 3.600 giri/min. **Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A).

o Disponibile come accessorio opzionale. - Non disponibile.

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.

Specifiche tecniche dei rasaerba

Utilizzate la nostra pratica tabella per confrontare i rasaerba e selezionare il modello più adatto alle vostre esigenze.



	HRS	HRD	HRD	HRD	HRD	HRH	HRH
	HRS 536 VKEA	HRD 536 HXE	HRD 536 HXEH	HRD 536 TXEH	HRD 536 QXE	HRH 536 HXE	HRH 536 QXE
Dimensione del piatto di taglio (cm)	53	53	53	53	53	53	53
Materiale del piatto di taglio	Acciaio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	160	163	160	160	163	163	163
Motore	GCV 160	GXV 160	GCV 160	GCV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160
Potenza nominale del motore (kW / giri/min)*	3,3/3.600	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800
Doppio filtro aria	-	-	-	-	-	Si	Si
Cuscinetti motore	-	-	-	-	-	Si	Si
Capacità serbatoio carburante (l)	0,93	1,5	0,91	0,91	1,5	1,5	1,5
Trasmissione	Variable SMART Drive®	Variabile Idrostatica	Variabile Idrostatica	Tre velocità	Velocità singola	Variabile Idrostatica	Velocità singola
Velocità di avanzamento (m/s)	0-1,65	0-1,4	0-1,4	0,8, 1,2 & 1,3	1,2	0-1,4	1,2
Frizione di blocco lame (Roto-stop®)	-	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Mulching (Versamow™-selettivo / variabile)	-	-	-	-	-	-	-
Mulching kit	-	o	o	o	o	o	o
Posizioni e regolazioni dell'altezza di taglio (mm)	6 (28-102)	7 (14-76)	7 (14-76)	7 (14-76)	5 (14-52)	6 (21-76)	5 (14-52)
Punti di regolazione dell'altezza	4	4	4	4	4	4	1
Rullo posteriore	-	-	-	-	Si	-	Si
Avviamento elettrico	-	-	-	-	-	-	-
Capacità sacco raccogliherba (l)	-	80	80	80	83	83	83
Livello di potenza sonora garantito dB(A)**	98	98	97	97	98	98	98
Peso a secco (kg)	32,9	49,3	46,2	45,2	53,5	61	59
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.532 x 582 x 1.013	1.575 x 574 x 1.018	1.575 x 574 x 1.018	1.575 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.031	1.695 x 575 x 1.020	1.695 x 575 x 1.020

*La potenza nominale dei motori indicati in questo documento si riferisce alla potenza netta rilevata su un motore in fase di produzione. I valori di potenza sono stati misurati in conformità alla norma SAE J1349, ad un regime di giri pari a 3.600 giri/min. **Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A).

o Disponibile come accessorio opzionale. - Non disponibile.



	RASAERBA PROFESSIONALI			
	UM 536 EE2	UM 536 EBE2	UM 616 EE2	UM 616 EBE2
Dimensione del piatto di taglio (cm)	53	53	61	61
Materiale del piatto di taglio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	163	163	163	163
Motore	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160
Potenza nominale del motore (kW / giri/min)*	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600
Doppio filtro aria	-	-	-	-
Cuscinetti motore	-	-	-	-
Capacità serbatoio carburante (l)	1,6	1,6	1,6	1,6
Trasmissione	Due velocità	Due velocità	Variabile Idrostatica	Variabile Idrostatica
Velocità di avanzamento (m/s)	0,5 & 0,8	0,5 & 0,8	0,4-1,0	0,4-1,0
Frizione di blocco lame (Roto-stop®)	Si	Si	Si	Si
Mulching (Versamow™-selettivo / variabile)	-	-	-	-
Mulching kit	-	-	-	-
Posizioni e regolazioni dell'altezza di taglio (mm)	4 (25-85)	4 (25-85)	4 (20-80)	4 (20-80)
Punti di regolazione dell'altezza	2	2	2	2
Rullo posteriore	-	-	-	-
Avviamento elettrico	-	-	-	-
Capacità sacco raccogliherba (l)	-	-	-	-
Livello di potenza sonora garantito dB(A)**	98	98	98	98
Peso a secco (kg)	63	68	72	76
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.780 x 860 x 1.080	1.780 x 860 x 1.080	1.790 x 970 x 1.080	1.790 x 970 x 1.080

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.

Il mondo dei prodotti Honda Power

All'interno della nostra gamma di Prodotti Power è possibile scegliere tra motori 4 tempi a basse emissioni e motori elettrici all'avanguardia, alimentati da un innovativo sistema a batteria utilizzabile su tutti i prodotti a batteria Honda. Il nostro obiettivo è quello di fornire prodotti semplici da usare, efficienti nei consumi e affidabili, senza per questo scendere a compromessi con le prestazioni. Qualsiasi lavoro tu debba fare, troverai un Prodotto Power Honda per te.



Potenza e affidabilità

Caratterizzata da silenziosità, affidabilità e sempre pronta all'azione, la nostra completa gamma di generatori è sinonimo di affidabilità in tutto il mondo. Dalle giungle equatoriali fino alle stazioni di ricerca del Circolo Polare Artico, questi generatori forniscono massima versatilità, potenza ed elevate prestazioni quando e dove è necessario. Se state cercando una fonte di alimentazione per la vostra casa o avete bisogno di un supporto per le vostre attività all'aria aperta, contattate il rivenditore Honda più vicino e scoprite cosa può fare la nostra gamma di generatori.



Scopri maggiori informazioni sul sito honda.it

