

S.3.5 –RIEMPITRICE DOSA E PESA SM-OIL

L'Offerta prevede la fornitura di n°01 riempitrice dose e pesa SMOIL per olio è una riempitrice molto precisa grazie a una cella di carico che può pesare anche fino a 15kg.

La macchina, oltre a essere una riempitrice, è anche una bilancia molto precisa.

Sistema di dosaggio e imbottigliamento con caratteristiche innovative che lo rendono utilizzabile con una grande varietà di liquidi.

SM-OIL permette la programmazione del peso specifico del prodotto che si utilizza rendendo così semplici le operazioni di imbottigliamento, tutte le conversioni tra volume e peso vengono gestite dal sistema elettronico.

L'utente deve solamente impostare il volume del contenitore che vuole riempire e l'elettronica gestisce tutte le conversioni, la tara del contenitore e recupera nel tempo eventuali variazioni di densità del prodotto controllando tutti i dosaggi effettuati uno per uno ed intervenendo in automatico con eventuali piccole correzioni.

La macchina incorpora una pompa Liverani con giranti in Nitrile (per olio di oliva) certificata per il prodotto che andrete ad utilizzare. Un inverter permette la regolazione dei giri della pompa per erogare solamente la giusta quantità di prodotto necessaria in funzione del volume del contenitore che state riempiendo.

La selezione del volume del contenitore è possibile con un selettore che vi permette di avere la massima flessibilità da 0.01 fino a 10 litri oppure da 250 gr. fino a 15 kg.



AUTORE:		MODELLO:	MOD_OFF_2021_IT		OGGETTO:	Offerta serbatoi in acciaio inox			
NUMERO VERSIONE:	Rel.02	DATA VERSIONE:	04/06/2021	NUMERO OFFERTA:	OFF134/21	PAGINA	7	DI	15

S.3.5.1 – CARATTERISTICHE TECNICHE

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Realizzato in acciaio inox AISI 304
- Struttura con ruote e tavolo di appoggio Robusta. (FIG_1)
- Pompa a velocità variabile LIVERANI. (FIG_7)
- Possibilità di impostazione doppia velocità di erogazione. (FIG_3)
- Piattaforma di pesatura 30 x 30 cm.
- 90Kg peso della macchina. (600x600x1700mm.)
- Capacità massima del sistema di pesatura 15 Kg.
- Divisioni di un grammo fino a 5 kg. 2 gramGO da 5 a 10 kg.
- Impianto insufflaggio Azoto. (FIG_8)
- Filtro anti gocciolamento (FIG_6)
- Tutti i controlli a GOcroprocessore
- Pulizia della macchina con reverse della pompa
- Produzione oraria di circa 90 lattine da 5 litri / 240 bottiglie da 1 litro.
- Sistema di pesatura omologato (adatto per le transazioni commerciali)
- Pompa Liverani Auto Adescante

AUTORE:		MODELLO:	MOD_OFF_2021_IT		OGGETTO:	Offerta serbatoi in acciaio inox			
NUMERO VERSIONE:	Rel.02	DATA VERSIONE:	04/06/2021	NUMERO OFFERTA:	OFF134/21	PAGINA	8	DI	15



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Massima flessibilità di utilizzo, permette il riempimento di contenitori con precisione da 8 gr. fino a 15 kg
 - Visualizzazione simultanea in chili e litri
 - Introduzione del peso specifico per la conversione automatica da litri a chili
 - 12 formati di memoria (10 kg / 10 litri) (FIG_5)
 - Correzione automatica del prodotto in volo
 - Correzione automatica del peso
 - Tara automatica del contenitore prima del riempimento
 - Riempimento manuale
-
- **ROBUSTA** - in quanto costruita con materiali di prima qualità e perfettamente idonei
 - **AFFIDABILE** - perché collaudata per funzionare ininterrottamente
 - **SISTEMA DI PESATURA OMOLOGATO.**
 - **PRATICA** - poiché le regolazioni di cui è dotato consentono di:
 - regolare la distanza dell' erogatore alla bocca del recipiente
 - il centraggio traGOte una staffetta di arresto
 - non occupa troppo spazio (ideale per le piccole aziende con spazi ridotti)

S.3.5.1.1 – TABELLA RIEMPITRICE SM_OIL

Codice	Modello	Prod. (Lt/h)	Potenza Motore (HP)	Pompa	Capacità Minima	Peso Max (Kg)	Alim. (Volt)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
SM_OIL_KG_5	SM_OIL_5 KG	1020	0,5	SI	10 MI	5	220 V	600*600*1700	80
SM_OIL_KG_15	SM_OIL_15 KG	1020	0,5	SI	250 MI	15	220 V	600*600*1700	80

AUTORE:		MODELLO:	MOD_OFF_2021_IT		OGGETTO:	Offerta serbatoi in acciaio inox			
NUMERO VERSIONE:	Rel.02	DATA VERSIONE:	04/06/2021	NUMERO OFFERTA:	OFF134/21	PAGINA	9	DI	15