

Classe compatta
HDS 8/18-4 C



Idropulitrice trifase 4 poli a caldo, eco!efficiency, selettore intuitivo, serbatoio detergente e carburante integrati. Pistola EasyPress, regolatore di portata e pressione Servo Control.

Dotazione:

- Pistola con Softgrip
- Tubo AP 10 m DN 6
- 250 bar
- Lancia 1050 mm
- Ugello Power
- Sistema SDS (ammortizzazione morbida)
- Sistema antiattorcigliamento (AVS)
- Pressostato
- Serbatoi detergente e combustibile integrati allo
- Servo Control



Nr. cod.: 1.174-218.0

Dati tecnici

Alimentazione elettrica Ph/V/Hz	3/400/50
Portata (l/h)	300-800
Pressione (bar/MPa)	30-180/3-18
Temperatura massima (°C)	80-155
Potenza allacciata (kW)	6
Consumo gasolio (kg/h)	5
Serbatoio combustibile (l)	15
Peso (kg)	112
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	1060x650x920
Serbatoio detergente (l)	10

Dettagli

Descrizione

Idropulitrice a caldo trifase a 4 poli con motore raffreddato ad acqua della nuova classe compatta HDS con dotazione Advanced. L'innovativa modalità eco!efficiency assicura il rispetto dell'ambiente e un risparmio energetico notevole. L'interruttore centrale funziona anche da selettore di funzione ed è intuitivo e facile da usare. Le grandi ruote posteriori e la ruota pivottante anteriore garantiscono un'ottima manovrabilità. Carter resistente con serbatoio detergente e carburante integrati. Ganci porta cavo e porta tubo AP sulla macchina, vano porta accessori e porta oggetti. La dotazione comprende la pistola AP economica EasyPress con regolatore di portata e pressione Servo Control.

Applicazioni

- -
 - Curaterea atelierelor
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
-

Dotazione e vantaggi

Economica

Modalità eco!efficiency - economica ed ecologica, anche durante lunghi periodi di utilizzo.

Consumo di carburante ridotto ed emissioni di CO2 inferiori del 20%

dosaggio detergente preciso con funzione di risciacquo.

Comodità d'uso

Taniche di detergente sostituibili comodamente

Selettore di accensione e di funzione unico ed intuitivo

Ingombro

Gancio porta cavo e vano porta lancia

Gancio porta tubo o avvolgitubo (versione CX)

Vano porta accessori richiudibile

Mobilità

Design "Jogger" con ruote posteriori ampie e rotella anteriore pivottante

Pedale di spinta per sollevamento anteriore: agevola il superamento di ostacoli e gradini.

Impugnature comode integrate nel carter

Filtro idrico fine integrato

Protegge la pompa dalle impurità.

Pedale di spinta per sollevamento anteriore

Agevola la salita su gradini e dislivelli

Serbatoio con apertura ampia e canalino di agevolazione riempimento

Agevola il riempimento del serbatoio

Accessori

Adapter

Cono di tenuta completo

Nr. cod. 4.424-004.0



Adattatore rotativo

Giunto rotante

Nr. cod. 4.401-091.0



Adattatori per lance a pressione variabili

Adattatore per lancia

Per Nr. cod. 4.760-230, 4.760-362 per fissare l'accessorio alla lancia M 24/18 x 1,5

Nr. cod. 4.762-075.0



Anbausatz Flammüberwachung

Kit di montaggio Flammueberwachung HDS C

Nr. cod. 2.642-711.0



Attacco ugello rotante

Portaugello a sfera

Per la commutazione senza contatto da getto puntiforme a getto piatto e aspirazione detergente in B.P. mediante dado zigrinato, senza ugello (ordinare a parte ugello Power specifico per macchina)

Nr. cod. 4.764-012.0



Avvolgitubo automatico

Avvolgitubo automatico per montaggio a parete

Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)

Nr. cod. 2.639-919.0



Avvolgitubo automatico per montaggio a parete

Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919

Nr. cod. 2.639-931.0



Avvolgitubo automatico

Kit di montaggio avvolgitubo

Nr. cod. 6.391-421.0



Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino

Nr. cod. 2.641-866.0



Kit di montaggio supporto murale acciaio

Nr. cod. 2.641-867.0



Kit di montaggio avvolgitubo materiale s

Nr. cod. 6.392-975.0



Kit di montaggio avvolgitubo

Nr. cod. 6.392-965.0



Becher-Schaumlanze

Lancia schiuma

Nr. cod. 6.394-668.0



Serbatoio 1L

Nr. cod. 6.414-954.0



Camino

Abgasstutzen

Nr. cod. 4.656-149.0



Adattatore

Nr. cod. 4.656-080.0



Dispositivo avvolgitubo

Nr. cod. 2.642-756.0



Dispositivo ugello schiuma

Kit di montaggio ugello schiuma

Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.

Nr. cod. 2.637-926.0



Distanziatore (incl. nozzle union)

Distanziatore (compreso portaugello)

Garantisce una distanza di sicurezza sempre costante ad es. durante il lavaggio di ruote e carrozzeria. Evita quindi di danneggiare superfici delicate. Fissaggio direttamente sulla lancia.

Nr. cod. 5.394-294.0



Dreckfräser - umschaltbar auf Flachstrahl

Ugello mangiasporco commutabile

Commutabile in getto piatto ad A.P.

Nr. cod. 4.763-957.0



Easy Press Trigger gun

Nr. cod. 4.775-526.0



Fass- und Behälterreinigung

Lavaggio barrique

Nr. cod. 2.641-740.0



Filtro aspirazione

Filtro acqua

Nr. cod. 6.414-956.0



Filtro d'aspirazione

Con valvola di non ritorno, ottone

Nr. cod. 4.730-012.0



Filtro d'aspirazione

Senza valvola di non ritorno, ottone

Nr. cod. 4.730-019.0



Filtro idrico

Filtro idrico

Montaggio entrata macchina, 80 µm

Nr. cod. 4.730-102.0



Filtro idrico

Montaggio all'entrata macchina, 150 µm

Nr. cod. 2.638-270.0



Flächenreiniger FR Venturion

FR Venturion


Nr. cod. 2.642-169.0



Nr. cod. 2.642-432.0



Nr. cod. 4.440-939.0



Flächenreiniger FR Venturion

Kit di montaggio fissaggio tubo flessibi

Nr. cod. 2.642-528.0



Kit di montaggio parasporco

Nr. cod. 2.642-532.0




FRV 30

Nr. cod. 2.642-999.0



Kit di montaggio labbro in gomma

Nr. cod. 2.642-910.0



Flexibles Strahlrohr

Lancia flessibile

Nr. cod. 6.394-654.0



Giunto

Raccordo

Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.

Nr. cod. 4.403-002.0



HKF 50 testina rotante in acciaio inox

HKF 50 E

Resistente ai solventi, profondità di immersione 250 mm. Testina rotante per pulizia interna di fusti e serbatoi con apertura a partire da 50 mm. Direttamente allacciata all'idropulitrice, trasmissione mediante motore elettrico. Esercizio orizzontale o verticale.

Nr. cod. 3.631-009.0



HKF 50 testina rotante in ottone

Testina rotante HKF 50, ottone

Profondità di immersione 850 mm, testina rotante per pulizia interna di fusti e serbatoi con apertura a partire da 50 mm. Direttamente allacciata all'idropulitrice, trasmissione mediante motore elettrico. Esercizio orizzontale o verticale.

Nr. cod. 3.631-039.0



Iniettore detergente

Iniettore detergente (senza ugelli)

Adduzione del detergente in alta e bassa pressione separatamente dalla macchina. Dosaggio fino al 15%.

Nr. cod. 3.637-001.0



Iniettore detergente A.P.

Emissione del detergente in alta pressione fino a 5%

Nr. cod. 3.637-170.0



Lance

Anti-vibration lance

Nr. cod. 6.415-951.0



Lance girevoli

Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-660.0



Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-664.0



Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-663.0



Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-661.0



Lance girevoli

Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-662.0



Lance sottoscocca

Lancia sottoscocca

Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.

Nr. cod. 4.760-245.0



Lancia

Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-667.0



Lancia con regolatore pressione

Lancia regola-pressione

Con manometro integrato per una regolazione continua della pressione direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. adduzione del detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione e ugello Power

Nr. cod. 4.760-387.0



Lancia regola pressione

Con manometro intergrato, per regolazione continua direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. Adduzione detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione ed ugello Power Kärcher

Nr. cod. 4.760-362.0



Lancia regola pressione

Con manometro intergrato, per regolazione continua direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. Adduzione detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione ed ugello Power Kärcher

Nr. cod. 4.760-230.0



Lancia doppia

Lancia doppia 960mm

Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).

Nr. cod. 6.394-665.0




Longlife 400

Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, Longlif

Nr. cod. 6.391-882.0



Nr. cod. 6.391-351.0



Tubo A.P. (20 m)

Tubo Longlife 400 con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole). DN 8/155°C/400 bar

Nr. cod. 6.390-208.0



Longlife 400 screwed both sides


Tubo A.P.

Nr. cod. 6.390-178.0



Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, drehbar

Nr. cod. 6.391-883.0



Tubo A.P. Longlife 400 10m

Tubo Longlife 400, senza raccordo girevole , 2 x M 22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bar

Nr. cod. 6.390-026.0



Tubo A.P. Longlife 400 10m

Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar

Nr. cod. 6.388-083.0



Nr. cod. 6.390-294.0



Tubo A.P Longlife 400 20m

Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar


Nr. cod. 6.390-027.0




Longlife 400 screwed both sides

Tubo flessibile A.P. girevole DN 8

Nr. cod. 6.389-709.0



Nr. cod. 6.391-354.0



Longlife food industry version

Nr. cod. 6.391-888.0



Nr. cod. 6.391-885.0



Nr. cod. 6.391-886.0



Longlife food industry version screwed both sides

Nr. cod. 6.391-887.0



Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10

Nr. cod. 6.391-864.0



Nozzle union

Portaugello

Con protezione per ugello A.P. ed ugello Power.

Nr. cod. 5.401-210.0



Nr. cod. 5.401-318.0



Pistole

Pistola a spruzzo solo per ricambio

Nr. cod. 4.775-823.0



Pistole Servopress con Softgrip

Pistola Sevopress con Softgrip

Pistola Easy Press

Nr. cod. 4.775-463.0



Pistola Servopress- Softgrip

Pistola Easy Press , 2 x M 22 x 1,5

Nr. cod. 4.775-466.0



Protezione ugelli

Protezione ugello (gomma)

Protezione ugello, per ugelli vapore 4.766-023 e 4.766-024

Nr. cod. 5.394-059.0



Raccordo filettato

Raccordo

Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello)) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Nr. cod. 4.402-022.0



Raccordo Geka

Raccordo Geka

Con raccordo tubo

Nr. cod. 6.388-461.0



Raccordo Geka

Con raccordo tubo

Nr. cod. 6.388-455.0



Raccordo Geka

Raccordo Geka per tubo 1"

Nr. cod. 6.388-465.0



Raccordo Geka

Con filetto interno

Nr. cod. 6.388-458.0



Rinnenreiniger

Kit di montaggio detergente vasca

Nr. cod. 2.642-305.0



Schnellkupplung

Raccordo rapido completo

Nr. cod. 6.401-458.0



Nipplo ad innesto

Nr. cod. 6.401-459.0



Set caricamento con gru

Kit di montaggio sospensione gru HDS C

Nr. cod. 2.642-638.0



Set Easy Foam

Set Easy Foam

Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%

Nr. cod. 2.640-691.0



Set Easy Foam

Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%



Set Easy Foam

Nr. cod. 2.640-693.0

Set Inno Foam

Set Inno Foam

Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%

Nr. cod. 2.640-151.0



Set Inno Foam

Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%

Nr. cod. 2.640-692.0



Set sabbiatura

Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)

Miscelazione del sabbiate nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare,
Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.

Nr. cod. 4.762-010.0



Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)

Miscelazione del sabbiate nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare,
Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.

Nr. cod. 4.762-022.0



Set ugelli

Set ugelli

Composto da ugello sabbiatura e set ugelli - solo in combinazione con Nr. cod. 4.762-010/ -022

Nr. cod. 2.637-901.0



Set ugelli per Inno/Easy foam

Set ugelli per set Inno/Easy (700-1000 l/h)

Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio

Nr. cod. 2.640-688.0



Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001

Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001

Alta pressione

Nr. cod. 4.769-003.0



Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001

Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001

Bassa pressione

Nr. cod. 4.769-001.0



Set ugelli per testina rotante HKF 50

Set ugelli

Per 3.361-039/ -009, 2 ugelli

Nr. cod. 6.415-444.0



Set ugelli

Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 2 ugelli

Nr. cod. 6.415-446.0



Set ugelli

Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 1 ugello

Nr. cod. 6.415-447.0



Cono per fissaggio nel foro d'entrata

Cono per fissaggio nel foro d'entrata, impugnatura doppia per precise manovre della testina.

Nr. cod. 4.132-002.0



Impugnatura doppia

Cono per fissaggio nel foro d'entrata. impugnatura doppia per precise manovre della testina.

Nr. cod. 2.863-036.0



Vite di serraggio

Per utilizzo di testina rotante con 1 ugello

Nr. cod. 5.411-061.0



Set ugelli specifico per cod. 3.637-170

Set ugelli specifico per macchina per Nr. cod. 3.637-170

Iniettore detergente + ugello A.P. + raccordo

Nr. cod. 4.769-047.0



Set ugelli specifico per macchina

Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)

Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355

Nr. cod. 2.639-187.0



Solarreinigung

Barra telescopica completo 14m

Nr. cod. 4.107-052.0



Spazzola iSolar 400

Nr. cod. 6.368-456.0



Spazzola iSolar 800

Nr. cod. 6.368-454.0



Barra telescopica completo 7,2m

Nr. cod. 4.107-054.0




Barra telescopica completo 10m

Nr. cod. 4.107-053.0




Tubo flessibile solare

Nr. cod. 6.392-977.0




Tubo flessibile solare

Nr. cod. 6.392-976.0



Tubo flessibile solare

Nr. cod. 6.392-978.0



Spazzola

Spazzola di lavaggio

Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia.

Raccordo M 18 x 1,5

Nr. cod. 4.762-016.0



Spazzola rotante

Spazzola rotante

Azionata dal getto idrico. Per l'eliminazione accurata di pulviscolo e patina grigia da tutte le superfici. Termoresistente fino a 85°C, M 18 x 1,5 (setolatura sostituibile)

Nr. cod. 4.762-284.0



Spazzola rotante

Spazzola rotante

Azionata dal getto idrico. Per l'eliminazione accurata di pulviscolo e patina grigia da tutte le superfici. Termoresistente fino a 85°C, M 18 x 1,5 (setolatura sostituibile)



Nr. cod. 4.762-288.0

Spezielle Schläuche

High-pressure hose, 1.5 m, DN 8, incl. connection pieces

Nr. cod. 6.388-886.0



Standard

Tubo alta pressione 10m DN6


Nr. cod. 6.391-238.0



Tubo AP 10m con attacco pistola AVS

Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar

Nr. cod. 6.391-875.0



Tubo A.P. (10 m)

con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-025.0



Tubo A.P. (15 m)

Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-185.0



Tubo A.P. (20 m)

Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-171.0



Teleskopstrahlrohr

Tubo telescopico in acciaio

Nr. cod. 6.394-690.0



Nr. cod. 6.373-987.0



Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate

Tubo A.P. (15 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-010.0



Nr. cod. 6.391-342.0



Nr. cod. 6.390-293.0



Tubo A.P. (20 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-031.0



Tubo alimentazione idrica

Tubo alimentazione idrica

DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C

Nr. cod. 4.440-038.0



Tubo alimentazione idrica

DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione

Nr. cod. 4.440-207.0



Tubo alimentazione idrica

DN 19 R1"/R1", fino a 85°C

Nr. cod. 4.440-270.0



Tubo sturatubi, DN 6

Tubo sturatubi, DN 6

Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc....
(filetto per allacciare ugello R 1/8)

Nr. cod. 6.390-028.0



Tube sturatubi, DN 6

Sturatubi, DN 6

Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc....
(filetto per allacciare ugello R 1/8)



Nr. cod. 6.390-029.0

Tube sturatubi, DN 6

Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)



Nr. cod. 6.390-030.0

Ugelli sturatubi

Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm



Nr. cod. 5.763-015.0

Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 16 mm



Nr. cod. 5.763-019.0

Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm



Nr. cod. 5.763-016.0

Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm



Nr. cod. 5.763-020.0

Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm



Nr. cod. 5.763-017.0

Ugelli sturatubi

Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° in dietro, ø 30 mm

Nr. cod. 5.763-021.0



Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti

Nr. cod. 6.415-440.0



Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti

Nr. cod. 6.415-428.0



Nr. cod. 6.415-945.0



Nr. cod. 6.415-949.0



Nr. cod. 6.415-947.0



Ugello in carburo di boro

Ugello in carburo di boro

In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.

Nr. cod. 6.415-084.0



Ugello mangiasporco

Nr. cod. 4.767-100.0



Ugello mangiasporco - commutabile

Ugello mangiasporco commutabile

Commutabile in aspirazione detergente (Bassa Pressione)

Nr. cod. 4.763-951.0



Ugello mangiasporco - non commutabile

Nr. cod. 4.763-988.0



Ugello Power angolo di spruzzo 0°

HD-Düse Spritzwinkel 0°

Nr. cod. 2.884-534.0



Ugello Power angolo di spruzzo 15°

Ugello Power, angolo di spruzzo 15°

Getto piatto contro lo sporco ostinato

Nr. cod. 2.883-389.0



Ugello Power angolo di spruzzo 40°

HD-Düse Spritzwinkel 40°

Nr. cod. 2.884-523.0



Ugello Power, angolo di spruzzo 25°

Ugello Power, angolo di spruzzo 25°

Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato

Nr. cod. 2.883-829.0



Nr. cod. 5.765-078.0



Ugello vapore

Ugello vapore 40050

Nr. cod. 2.885-039.0



Ugello vapore

Getto piatto 50°, stadio vapore per pulizia e lavori di scongelamento, come ad es. scongelare sabbia, ghiaia, tubazioni, decerare veicoli, ecc...

Nr. cod. 4.766-023.0



Ugello variabile 0°-90°

Ugello ad angolo variabile 0-90°

Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0° - 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.

Nr. cod. 4.763-039.0



Versione per industria alimentare

Tubo flessibile A.P. alimenti DN6 15m

Nr. cod. 6.391-654.0



Tubo A.P. (10 m)

Versione alimentare, allacciamento AVS nella pistola. Grigio DN 8/155°C/160 bar

Nr. cod. 6.390-704.0



Tubo A.P. (20 m)

Versione alimentare, allacciamento AVS nella pistola. Grigio DN 8/155°C/160 bar

Nr. cod. 6.390-705.0



Versione per industria alimentare - estremità filettate

Tubo A.P. (20 m)

Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar



Nr. cod. 6.389-581.0

Tubo A.P. (10 m)

Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar



Nr. cod. 6.389-479.0

WC Lance in acciaio inox

Lancia WC

Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.



Nr. cod. 4.760-073.0
