

LG2 120 - 200



Dotazione standard


- Attacco 3 punti universale ISO 2ª categoria
- Moltiplicatore con ruota libera 540', mod. Vigolo F810
- Moltiplicatore in posizione interno macchina
- Doppio controcoltello
- Rullo posteriore registrabile in posizione con raschiarullo o autopulente
- Fiancata arrotondata e smussata anteriormente con catene anti-inceppamento
- Martinetto idraulico di inclinazione corpo macchina
- Martinetto idraulico di spostamento laterale
- Portellone posteriore apribile per manutenzione
- Cardano diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Bandelle anteriori di protezione
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com











Fiancata arrotondata
Rounded side
Abgerundetes Gehäuse
Côté arrondie



Supporto forgiato
Cast lug
Geschmiedeter Träger
Support forgé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg				
LG2 120	1200	1390	35 - 120	570	10	28	22	3
LG2 140	1400	1590	40 - 120	590	12	32	26	3
LG2 160	1600	1790	40 - 120	610	14	36	30	4
LG2 180	1800	1990	50 - 120	640	16	40	34	4
LG2 200	2000	2190	50 - 120	700	18	44	38	4

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com